

办公室厕所隔断 富乐佳 厕所隔断

产品名称	办公室厕所隔断 富乐佳 厕所隔断
公司名称	武汉富乐佳装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区朝阳路112号六号楼一楼南
联系电话	18971640899 18971640899

产品详情

如何购买公共卫生分区硬件？目前用于公共卫生隔断的配件主要有多种材料可供选择，包括PP，尼龙，铝合金，202不锈钢，304不锈钢，316不锈钢和锌合金。从公共厕所的使用特点来看：公共厕所一般用户多，地面经常潮湿，酸性尿液容易腐蚀与地面接触的部位，铝合金和202不锈钢配件长时间接触酸性液体，表面耐腐蚀性不够，很容易产生斑点，甚至发霉！304不锈钢，316不锈钢和锌合金比铝合金和202不锈钢耐腐蚀性要好得多，但316不锈钢部件更贵，如果要求更高公共厕所适用于304不锈钢或锌合金配件。

武汉富乐佳装饰工程有限公司下设加工厂房，机械，技术人员，令产品更加标准美观，厕所隔断，安装更快捷、方便。产品投放市场以来，一直秉承“以质为先，以诚为本”的宗旨，办公室厕所隔断，深得使者认同。

一般公共卫生间隔断尺寸不应小于0.9*1.0m，如今的公共场所不止是用来方便使用了，大多都会用来在里面整理自己的仪容仪表等，如果公共卫生间隔断尺寸小了，很不方便。满足不了卫生间的广泛使用。还有的小孩需要在大人的帮助下才能解决生理上的事，这也是需要面积宽的空间，所以，对于公共卫生间隔断尺寸还是有一个不小于多少的标准来衡量。

卫生间隔断型材厂家让你知道卫生间隔断分区的安装。

1.墙壁固定板

将固定件的中心线画在墙上，火车站厕所隔断，用电钻在线上钻3个孔后，将嵌入的塑料塞插入孔中，然后用膨胀螺钉将固定件固定在墙上。

2.调整脚座

地板涂上脚座位置的中线。脚座将被调整并固定在离隔板前缘150mm的地板上。

3.分区室

要固定车厢板靠墙并调整脚座，将车顶板抬高至地面，此高度为145毫米，商场厕所隔断，确定高度，用螺钉固定车厢板固定在墙上并调整脚座。

4，支柱

中间使用螺钉固定杆，固定在柱上部的中间4以上，由于L固定叶片，管与室板固定结合体壁柱 - 在墙面上画一条直线垂直于在地面上，用在线3钻的钻头，在钻孔中嵌入塑料塞，以确定和垂直，用螺钉固定L，以将墙柱从地面固定在145高的墙上。

接线柱 - 固定端子柱上的上框杆固定件和型边缘连接件，然后将板固定在隔板上。

武汉富乐佳装饰工程有限公司下设加工厂房，机械，技术人员，令产品更加标准美观，安装更快捷、方便。产品投放市场以来，一直秉承“以质为先，以诚为本”的宗旨，深得使者认同。

办公室厕所隔断-富乐佳-厕所隔断由武汉富乐佳装饰工程有限公司提供。武汉富乐佳装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！