

# 30米高空作业车厂家 鑫弘升机械设备 汉口高空作业车

产品名称	30米高空作业车厂家 鑫弘升机械设备 汉口高空作业车
公司名称	武汉鑫弘升机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙大道28号
联系电话	13986217307

## 产品详情

多功能、多用途

通过大臂前端托架，可以快速安装举升装置或载人平台，实现物料举升、起重吊装和载人高空作业等功能，同时为扩展作业装置以及各种工作装置的快速切换提供了接口。武汉鑫弘升机械设备租赁有限公司是一家经销批发和租赁自走式升降机、剪叉式升降机、铝合金升降平台、高空作业车和移动脚手架的有限责任公司。7、进行高空作业时，应有一名操作人员在车辆旁边，随时准备进行应急操作。欢迎各界新老客户来人、来电咨询订购/租赁。

底盘结构突破了传统的设计理论和方法，通过优化上车平台总体布局与载荷分布，减少了重心偏移。采用的大角度后仰式铰点结构，合理设置多种配重模块，有效地平衡了工作力矩。伸缩臂式高空作业平台主要分为直臂式高空作业平台和屈臂式高空作业平台。实现了高空作业升降平台车带载行驶的功能。武汉鑫弘升机械设备租赁有限公司是一家经销批发和租赁自走式升降机、剪叉式升降机、铝合金升降平台、高空作业车和移动脚手架的有限责任公司。欢迎各界新老客户来人、来电咨询订购/租赁。

### 施工注意事项

(1) 提升桥式架、吊篮用的倒链和手板葫芦必须经过技术部门鉴定合格后方可使用。倒链至少应用2t的，手板葫芦至少应用3t的，承重钢丝绳和保险绳应用直径为12.5mm以上的钢丝绳。另外使插口架、吊篮和桥式架子时，严禁超负荷。

(2) 要按规定要求设置安全网，凡4m以上建筑施工工程，在建筑的首层要设一道3~6m宽的安全网。

如果高层施工时，首层安全网以上每隔四层还要支一道3m宽的固定安全网。如果施工层采用立网做防护时，应保证立网高出建筑物1m以上，而且立网要搭接严密。如果施工层采用立网做防护时，应保证立网高出建筑物1m以上，汉口高空作业车，而且立网要搭接严密。并要保证规格质量，使用。

(3) 要切实做好洞口处的安全防护。具体方法，同洞口坠落事故的预防、控制措施相同。

(4) 使用高凳和梯子时，单梯只许上1人操作，支设角度以 $60^{\circ}$ ~ $70^{\circ}$ 为宜，40米高空作业车厂家，梯子下脚要采取防滑措施，14米高空作业车厂家，支设人字梯时，两梯夹角应保持 $40^{\circ}$ ，同时两梯要牢固，移动梯子时梯子上不准站人。使用高凳时，单凳只准站1人，30米高空作业车厂家，双凳支开后，两凳间距不得超过3m。武汉升降平台出租^找鑫弘升设备租赁，价格优惠、送货及时。如使用较高的梯子和高凳时，还应根据需要采取相应的安全措施。

(5) 在没有可靠的防护设施时，高处作业必须系安全带，否则不准在高空作业。同时安全带的质量必须达到以使用安全要求，并要做到高挂低用。