

AS2润滑剂 克鲁勃润滑脂

产品名称	AS2润滑剂 克鲁勃润滑脂
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

润滑油油品储存:1、不可直立放于露天环境，以防止水份及杂物的污染。2、室内储存可立放，桶面朝上，AS2润滑剂，方便抽取。3、拧紧封口盖，保持油桶密封。4、保持桶身面清洁，标识清晰。5、保持地面清洁，便于漏油时及时发现。6、做好入库登记，先到先用。7、频繁抽取的油品、放置在油桶架上用开关控制流放。8、新油与废油分开放置，装过废油的容器不可装新油，以防污染。

杂质把润滑油装入试管中，观察有无悬浮的颗粒状杂质。粘度大的润滑油因颜色深，透明度差，悬浮的杂质不易被发现、这时可把这种润滑油用汽油或柴油稀释后再进行观察。粘度将经化验合乎质量标准的润滑油装在试管中，并用软木塞及蜡封口、不要装满，要留5毫米左右高度的空间。把所要检验的润滑油装在另一试管中，所用试管的规格和装油量的多少应与试管相同，也用软木塞及蜡封口，同时将两支试管倒置过来，观察气泡的上升速度。如果比标准润滑油中气泡上升速度快，说明这种油的粘度偏低。反之，粘度偏高。

调合是润滑油制备过程的一道重要工序，按照油品的配方，将润滑油基础油组分和添加剂按比例、顺序加入调合容器，用机械搅拌（或压缩空气搅拌）、泵抽送循环、管道静态混合等方法调合均匀，然后按照产品标准采样分析合格后即为正式产品。通常，经炼油厂精制后得到的只有常三线、减二线、减三线、减四线和光亮油（即减压残油经脱沥青、精制后所得的高粘度油料）等几种不同粘度的基础油料。许多牌号的润滑产品常常是利用两种

或两种以上不同粘度的基础油组分按一定比例（该比例常称为调合比）混合调制成的，基础组分油的调合是润滑油产品调制的基础。

AS2润滑剂-克鲁勃润滑脂(图)由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司为客户提供“润滑油,润滑油脂”等业务，公司拥有“松田”等品牌，专注于化工产品等行业。，在天津市西青区大寺荣大汽配城的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。