

塔吊喷淋装置 东营塔吊喷淋 合肥绿能支持定制

产品名称	塔吊喷淋装置 东营塔吊喷淋 合肥绿能支持定制
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

产品详情

在管道、喷头及控制阀处缠绕管道伴热带，利用伴热带产生的热量保持管道内部温度，防止管道内余水结冰，影响系统正常使用。也可以采用聚氨酯材料对管道进行包裹，以便保温。定制型卡口喷嘴沿塔吊敷设在水平横管上，间距为2-3m，并以60度实心锥形的方式进行喷洒。每个喷头都由一个开关单独控制，塔吊喷淋系统，可以选择性地进行喷洒，避免因某一喷头损坏而导致其他喷头无法正常工作。在高空形成飘飞的水雾，吸附空气中的灰尘颗粒和杂质，起到降尘除尘作用，同时能预防火灾。

高压水泵安装于蓄水池附近，或安装于水箱支架上。在安装之前，东营塔吊喷淋，须按照规范要求对设备与材料进行严格检查，确定其无损坏和锈蚀现象。喷淋给水立管沿塔吊爬梯向上到塔吊大臂底，用万向旋转接头连接到喷淋横管，均采用卡扣固定。横管每间隔3m设一个三通，与喷淋头连接。喷淋系统可使施工现场大气中颗粒物浓度减少85%，同时在高空喷淋一段时间后，工地地面将变成湿润的状态，有效抑制灰尘的再次扬起。

将蓄水池埋置在塔吊底部，顶盖高于地面300mm左右。如采用无顶盖蓄水池，池深不得超过1500mm。蓄水池箱体要水平安装，基坑底面要平实。高压水泵安装于蓄水池附近，或安装于水箱支架上。在安装之前，须按照规范要求对设备与材料进行严格检查，确定其无损坏和锈蚀现象。喷淋系统喷洒用水可采用基坑降水、地下水或收集的雨水，但不建议循

环用水，塔吊喷淋系统多少钱，因为循环用水中含有大量粉尘等污染物，容易造成二次污染。水量不够时，可用自来水补充。

塔吊喷淋装置-东营塔吊喷淋-

合肥绿能支持定制(查看)由合肥绿能智能测控有限公司提供。合肥绿能智能测控有限公司是安徽合肥,通讯、声讯系统的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥绿能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥绿能更加美好的未来。同时本公司还是从事扬尘监测系统厂家,安徽扬尘监测系统厂家,合肥扬尘监测系统厂家的厂家,欢迎来电咨询。