

# 安徽定型化防护棚 合肥易翔 防风防砸 定型化防护棚多少钱

产品名称	安徽定型化防护棚 合肥易翔 防风防砸 定型化防护棚多少钱
公司名称	合肥易翔钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县镇西路与淝水路路口向北一公里（立高厂房院内）
联系电话	13855196272

## 产品详情

### 安全防护棚安全技术要点

- 1、现场作业时，下层作业、通行部位处于上层作业的坠落半径内时，应设置安全防护棚。
- 2、当安全防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时，应采用双层搭设，间距不应小于700mm; 当使用木板时，可采用单层搭设，木板厚度不应小于50mm，或可采用与木板等强度的其它材料搭设。防护棚端头需设置安全警示标识牌和安全宣传标语。

为了节省成本，定型化防护棚多少钱，通常防护棚的顶部防护多由碎木板组成。

木板多为不固定，大风过后原本的位置容易变化，且遇大风容易将碎木板吹落，不能及时起到防护作用还容易给作业人员造成二次伤害。定型化钢筋加工防护棚采用组合拼装模式，先将其制成标准件，搭设时只需将标准件组合拼装连接即可。长度可根据工程要求拼装组合，安徽定型化防护棚，顶部防护采用双层压型钢板，有效起到防护高处物体坠落作用。这种做法既保证了防护棚的稳定性，建筑工程定型化防护棚，防护棚内使用空间增大，同时美观大气，非常符合标准化工地的要求。

### 安全防护棚的制作方法

由基本结构和卸力结构组成的建筑施工现场用安全防护棚，其中基本机构由钢结构支架和固定防护层组

成，定型化防护棚价格，形成支撑框架和基本的头顶保护措施；卸力结构包括活动板一、活动板二和将活动板一、活动板二与固定防护层连接的弹簧，形成了吸能结构；另外，卸力结构还包括设置在活动板一、活动板二上表面的滑动网，利用滑动网能沿活动板一和活动板二的滑动使掉落物在碰撞过程中的行程增大，从而减少碰撞中的相互作用力，不但使掉落物难以穿透防护，而且对结构的破坏也相对减小；特别是危害极大的长条直落掉落物被滑动网拖动而倒伏。

安徽定型化防护棚-合肥易翔 防风防砸-定型化防护棚多少钱由合肥易翔钢结构工程有限公司提供。合肥易翔钢结构工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。合肥易翔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！