

柔性防水套管的安装 柔性防水套管 羽拓密闭防水套管

产品名称	柔性防水套管的安装 柔性防水套管 羽拓密闭防水套管
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

3.观感性好

套管底部无漏浆，管道无污染，楼板底部平整，柔性防水套管安装，排水管道整体观感效果好。微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台和万千水电工一起学习成长

4.节能环保

PVC防水套管材质环保无公害，降低二次污染，节约环保，符合绿色施工要求。

5.适用面广

新型PVC防水套管适用于各类多层、高层建筑排水管道穿模板孔洞的预埋。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

防水套管

防水套管可分为：普通套管，比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，柔性防水套管，管道从中通过。柔性套管，就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管，就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，柔性防水套管的安装，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

防水套管安装

- 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
- 2、给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。
- 3、钢套管须与止水翼环周边满焊。
- 4、管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。
- 5、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。
- 6、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
- 7、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。
- 8、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。
- 9、根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。
- 10、在制作防水套管时，柔性防水套管批发价格，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，无夹渣，无气泡，无裂纹等现象。焊好后，把焊渣清理干净，再刷两遍以上的防锈漆。在安装时，套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

柔性防水套管的安装-柔性防水套管-羽拓密闭防水套管由云南羽拓金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南羽拓金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属线、管、板制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!