

BF制品型膨胀止水条检测方法

产品名称	BF制品型膨胀止水条检测方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x30mm 膨胀率:400% 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、BF制品型膨胀止水条检验质量方法：

BF制品型膨胀止水条拿到样品后，先是目测，目测的有BF制品型膨胀止水条外形、规格等。以我公司生产的BF制品型膨胀止水条产品为例，常用的规格是20mm*30mm，这是指截面规格，长度一般是一盘 5 米。质量好的BF制品型膨胀止水条外表规矩方正，形状饱满，一盘止水条前后粗细均匀一致，并且长度连续，中间无断点，但如果因运输原因BF制品型膨胀止水条有个别部位挤压变形是正常情况。

二、BF制品型膨胀止水条生产标准：

BF制品型膨胀止水条是我厂为满足市场需求而生产的，BF制品型膨胀止水条自身不但具有的膨胀性能且无溶出物还具有很好的低温柔性、可塑性和反复浸水性，能满足一般工程的止水要求，BF制品型膨胀止水条广泛的应用于高寒冻土地带等恶劣的施工环境中。本厂BF制品型膨胀止水条已通过GB / T18173.3 - 2002标准检测。

三、BF制品型膨胀止水条产品优点：

- 1.BF制品型膨胀止水条，产品使用简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。
- 2. BF制品型膨胀止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。
- 3.BF制品型膨胀止水条,可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。

四、BF制品型膨胀止水条操作工艺：

施工缝混凝土表面清理 安设BF制品型膨胀止水条 混凝土浇筑

BF制品型膨胀止水条操作方法。施工缝混凝土表面清理：安设BF制品型膨胀止水条前，用钢丝刷、油灰刀、毛刷，将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净，保持干燥。施工缝可以是竖向缝，也可以是水平缝。施工缝混凝土面应预留成定位浅槽或平茬，BF制品型膨胀止水条拟安设部位表面干燥、洁净、没有浮浆。