

临沧直动式电磁阀结构图规格尺寸「在线咨询」

产品名称	临沧直动式电磁阀结构图规格尺寸「在线咨询」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆直角式脉冲电磁阀

重庆直角式脉冲电磁阀简介：

直角式脉冲电磁阀是一种专为布袋式除尘器配套使用而设计的电磁阀，它是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”，受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，直动式电磁阀结构图，对滤袋逐排(室)喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内

重庆直角式脉冲电磁阀产品用途及技术参数：

- 1、脉冲电磁阀应用于造纸厂、木工厂、饲料厂、染料厂、除尘器及石油化工等行业，是布袋除尘、吹灰系统的产品。
- 2、操作方式常闭：通电打开、断电关闭
- 3、介质温度[] 60
- 4、使用介质：空气
- 5、使用压力（Mpa）：0.03~0.8

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技求；投资组建技术研发，用于技术改进、和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

直动式电磁阀结构图常见故障诊断及处理：

- 1、接通电源，电磁阀不正常工作：a线圈烧毁或短路—更换线圈 b电源电压过低—调整电压-10%~+10%范围。c管道内介质压力不符合工作压力范围—调整压力或更换阀。
- 2、断开电源，电磁阀不正常工作:阀芯被杂质卡住，不能复位—由人员拆卸、清除
- 3、泄漏超标：a密封件损坏或老化—更换密封件b阀体内有杂物—清除杂物c管道内介质压力不符合工作压力范围—调整压力或更换压力对应的阀。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。公司始创于2010年2月，生产基地位于重庆九龙坡区西山村工业区，并拥有国内的生产设备及多功能、智能化的阀门检验系统。

电磁阀的常见故障与排除：

- 1、电磁阀通电后不工作：检查电源接线是否不良 重新接线和接插件的连接；检查电源电压是否在工作范围内- 调到正常位置范围；检查线圈是否脱焊 重新焊接；线圈短路 更换线圈；工作压差是否不合适 调整压差 或更换相称的电磁阀；流体温度过高 更换相称的电磁阀；有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死 进行清洗，如有密封损坏应更换密封并安装过滤器；液体粘度太大，频率太高和寿命已到 更换产品。
- 2、电磁阀不能关闭：主阀芯或铁动芯的密封件已损坏 更换密封件；流体温度、粘度是否过高 更换对口的电磁阀；有杂质进入电磁阀主阀芯或动铁芯 进行清洗；弹簧寿命已到或变形 更换；节流孔平衡孔堵塞 及时清洗；工作频率太高或寿命已到 改选产品或更新产品。
- 3、其它情况：内泄漏 检查密封件是否损坏，弹簧是否装配不良；外泄漏 连接处松动或密封件已坏 紧螺丝或更换密封件；通电时有噪声 头子上紧固件松动，拧紧。电压波动不在允许范围内，调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平，及时清洗或更换。

临沧直动式电磁阀结构图规格尺寸「在线咨询」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆 重庆市 的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。重庆大才阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆液动闸阀、液动蝶阀、液动排泥阀、液动双速阀、液动大口径阀门的厂家，欢迎来电咨询。