

# 三元乙丙橡胶板检测指标

产品名称	三元乙丙橡胶板检测指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	74.00/米
规格参数	类型:橡胶板 规格:可定做 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).三元乙丙橡胶板材质：

三元乙丙橡胶是一种高密度橡胶，其耐用性非常好，在高低温下都具有非常好的弹性，可以加工成十分光滑的表面，具有的耐高温性、耐磨性、耐溶剂性和抗撕裂性能。适用于密封垫、电气绝缘和层压叠片等的制造。

### (2).三元乙丙橡胶板分类：

- 1、三元乙丙橡胶板按是否夹介质，可分为橡胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种；
- 2、三元乙丙橡胶板按用途，可分为工业胶板和橡胶地板。
- 3、三元乙丙橡胶板按物理性和化学性能，可分为：夹布三元乙丙橡胶板、贴布三元乙丙橡胶板、绝缘三元乙丙橡胶板、耐油三元乙丙橡胶板、耐酸碱橡胶板、条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板。

### (3).三元乙丙橡胶板性能参数：

比重：1.4；（specific gravity:1.4;）

扯断力：8Mpa (tearing 8Mpa;)

伸长率：300%（tension: 300%;）

硬度：70（hardness:70）

颜色：黑色

#### (4).三元乙丙橡胶板特点：

三元乙丙橡胶板具有抗撕拉功能，很好的耐油、耐高温、抗腐蚀、耐老化的功能，弹性强；用途在低、高温环境中的油介质中作业，可冲制油封、垫圈、封条，密封功能好，适用于抗腐蚀性要求较高的环境；一次成形、耐磨、耐腐蚀、耐高低温。

#### (5).三元乙丙橡胶板规格尺寸：

三元乙丙橡胶板是工业胶板的一种。外型很普通，为双平面式橡胶板，一般宽度为300mm，厚度为8mm厚，也可根据客户要求生产200-1500mm之间的任意规格，厚度可加工成6-30mm之间的任意厚度。为一般用途三元乙丙橡胶板。三元乙丙橡胶板是以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料)，经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称三元乙丙橡胶板。