

PP 北欧化工 BF970MO 注塑高刚性高流动脱模级

产品名称	PP 北欧化工 BF970MO 注塑高刚性高流动脱模级
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北欧化工 型号:BF970MO
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

我司还供应下列塑胶原料：

供应：PP/R601/韩国晓星用途：其它特性备注：特性：高透明性、刚性及冲击度均衡。重要参数：熔体流动速率:10g/10min缺口冲击强度:6.5拉伸强度:30.38MPa断裂伸长率:500%弯曲模量:1078MPa硬度:90维卡软化点:135 热变形温度:100 。

供应：PP/JH-380/乐天化学用途：其它重要参数：熔体流动速率:60g/10min密度:0.9g/cm3成型收缩率:1.4%缺口冲击强度:9拉伸强度:24.5MPa断裂伸长率:弯曲模量:1225MPa硬度:90热变形温度:105 。

供应：PP/B394G/韩国SK用途：其它特性备注：特性：具有**的耐冲性，数指稳定性，且已获得了UL认证。重要参数：熔体流动速率:70g/10min缺口冲击强度:5拉伸强度:27.44MPa断裂伸长率:300%弯曲强度:1372MPa硬度:90维卡软化点:150 热变形温度:110 。

供应：PP/FO-125HD/乐天化学用途：薄膜级重要参数：熔体流动速率:2g/10min密度:0.9g/cm3拉伸强度:35.28MPa断裂伸长率:500%弯曲模量:1568MPa硬度:104热变形温度:152 。

供应：PP/RF830MO/北欧化工用途：其它特性备注：良好的耐化学性良好的耐冲击性能良好的加工良好的刚度高清晰度高流量高光泽无规共聚重要参数：熔体流动速率:20g/10min密度:0.905g/cm3成型收缩率:1.5%缺口冲击强度:6拉伸强度:28MPa断裂伸长率:12%硬度:90热变形温度:80 。

供应：PP/MG119U/北欧化工用途：其它重要参数：缺口冲击强度:54.8拉伸强度:31.6MPa断裂伸长率:6.1%热变形温度:59.3 。

供应：PP/SC876CF/北欧化工用途：薄膜级,医用级重要参数：熔体流动速率:3.8g/10min拉伸强度:40MPa断裂伸长率:720%弯曲模量:330MPa。

供应：PP/SFI-740P/乐天化学用途：薄膜级重要参数：熔体流动速率:5.5g/10min密度:0.9g/cm³拉伸强度:21.56MPa断裂伸长率:500%弯曲模量:686MPa硬度:82维卡软化点:123 。

供应：PP/J-370A/乐天化学用途：其它特性备注：高流动,高刚性重要参数：熔体流动速率:27g/10min密度:0.9g/cm³成型收缩率:1.3%缺口冲击强度:8拉伸强度:26.46MPa断裂伸长率:500%弯曲模量:1323MPa硬度:95维卡软化点:143 热变形温度:117 。。

PP吹瓶**、PP 40%矿物质增强、PP 20%矿物质增强、PP DVD盒**、PP插头**、PP高结晶、PP单聚物PP 20%矿物填充、PP **成、PP 20%滑石粉填充、PP抗划伤、PP高抗冲。