

耐高温柔性电缆 高温拖链电缆4*2.5

产品名称	耐高温柔性电缆 高温拖链电缆4*2.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:硅胶 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

硅橡胶电缆（高温）构造绵软，辐射源便捷，高温(严寒)自然环境下电气设备特性平稳，缓解脆化特性突显，使用期限长，普遍用以冶金工业、电力工程、石油化工、电子器件、汽车工业。

性能参数

具备较高的耐高温范畴的独特硅橡胶单电导体电缆线融入于DIN VDE 0250 part 1, part 502。操作温度范畴:-60 ° C to 180 ° C一瞬间可做到的高温：220 ° C电导体的高操作温度：180 ° C额定电流：300/500 V检测工作电压 :2000 V小弯曲半径: 15x直径辐射电阻: 20x10⁶ cJ/kg (20 Mrad)

构造

电镀锡铜遵照 DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, IEC 60228 cl. 5
5硅胶绝缘层电导体色标卡参考DIN VDE 0293-308 颜色编码或含有持续乳白色数据的灰黑色电导体。两芯：深棕色/深蓝色绕包黄绿色接地装置输电线 (三芯之上)硅橡胶外护线套