

# P型橡胶止水带固定安装技术指导 双p闸门侧水封阻水效果

产品名称	P型橡胶止水带固定安装技术指导 双p闸门侧水封阻水效果
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### P型橡胶止水带固定安装技术指导 双p闸门侧水封阻水效果

#### 产品说明：

P型橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；具有良好的弹性，耐磨性好，并且具有耐老化和抗撕裂功用，对变形具有很强的适应能力，防水功用优越，P型橡胶止水带会老化或许遭受腐蚀，因此，在此环境下，不得运用P型橡胶止水带。

#### P型橡胶止水带施工方法：

P型橡胶止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件，P型橡胶止水带的功用能够阻挠大部分地下水沿沉降缝进入室内。当缝两侧修建沉降不一致时，P型橡胶止水带能够变形，持续起阻水效果。一旦发生沉降缝中渗水，P型橡胶止水带能够成为衬托，便于堵漏修补。

#### P型橡胶止水带固定安装技术指导：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的P型橡胶止水带中心标高安置P型橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段P型橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸P型橡胶止水带所需用量作比较。

考虑搭接长度裁剪直线段P型橡胶止水带。按P型橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈。用钢筋短料与主体钢筋焊接将P型橡胶止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

以上就是一些原因以及使用方法的分享，希望能够帮到大家，有需要欢迎随时与我们联系。