

## 松原风机盘管无线温控器免费咨询“本信息长期有效”

产品名称	松原风机盘管无线温控器免费咨询“本信息长期有效”
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

## 产品详情

德州春意空调设备有限公司选择。选择顾客满意或售后服务信得过的家居商场。

2、货比三家。对同一款式、同一品牌的产品，要从质量、价格、服务等方面归纳考虑。

3、功用选择。购买中心空调时需考虑空调体系的的功用，如体系一起兼备供暖、添加机关报风和加湿功用、添加过滤和除尘功用、添加清新空气笔灭菌功用等。

4、装修。因为设备家用中心空调在先，装修作业在后，设备家用中心空调时必须确认装修计划，在保证空调效果的根底上，把空调室内机的设备方位和风管走向确认下来。一般室内机设备在过道外的部分吊顶内，风管可选用部分吊顶的办法荫蔽起来，然后把外露的送风口、回风口的大小和方位定下来。

5、供暖。一般条件下，对单用户住所来讲，不主张将供暖和空调放在一起。原因有二：一是供暖要坚持整个供暖期的接连，不能中止，运用空调体系功用要求不能断电、断水，否则会造成体系停机。即便在无人寓居时。

德州春意空调设备的选用还应满意其他规范、规范的相关要求。

新风换气机的过滤体系分为初效、中效、亚和四种过滤器。换气机在两个进风口处别离设置空气过滤器，可有用过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质，有用地阻挠室外空气中的尘土等杂质进入室内到达净化的意图，并保证主机的热交流部件被污物附着而影响设备性能。

4、操控体系

新风换气机选用牢靠的电器组件，以安全牢靠长寿名运转完成不同风量的操控。

根据不同的运用环境选配不同的操控方法。

可完成主动、定时、预置。

## 5、降噪体系

新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡资料，钣金件结合处有长效密封资料，可有用的降低整机的噪音。

## 6、外壳

新风换气机外壳选用柜架结构，别离选用冷板喷塑、不锈钢板等不同原料，亦可根据用户实际需求选择不同原料加工。

## 德州春意空调风机盘管无线温控器组合空调加湿器

目前组合空调所选用的加湿器：气化式加湿器、干蒸汽加湿器、电极加湿器、电热式加湿器，可根据客户需求选用。目前市场上比较好的厂家有：北京宜众源科技有限公司、北京盛世兄弟联合科技有限公司等，常用厂家北京XXX科技有限公司的产品为例加以说明。

### 1 气化式湿膜加湿器及选型

运用湿膜材料的特性，根据空气蒸发吸收湿膜材料的水分，加湿空气或使空气温度降低的原理。

(1) 主要特点：a)等焓加湿方式；b)洁净加湿，不会产生现象；c)饱和，可达90%以上；d)对水质无特殊要求，自来水即可；e)加湿量可自身调节，兼做挡水板用；f)结构简单，安装方便，无污染，使用寿命长。

(2) 使用条件：a)环境温湿度  
加湿器本体5~80度，控制器5~50度，90RH以下；b)临界风速小于3.7m/s。

(3) 选型步骤：

- 1) 加湿量G：根据空调新风量比例、室内、室外空气湿度，求出所需加湿量；
- 2) 湿膜的修正系数N：根据湿膜进风口的温度和相对湿度，由湿膜温湿度系数图查出系数N（厂家样本有相关的湿膜温湿度系图）；
- 3) 根据湿膜面积S，湿膜迎风面风速V，求出所需湿膜标准加湿能力 $K = (G \div N) \div (V \div 2.5) \div S$ ；
- 4) 湿膜厚度的选择H：根据技术性能表查出相关型号及厚度。

### 2 干蒸汽加湿器原理及选型

将加湿器蒸汽入口与饱和蒸汽源接通，饱和蒸汽在外环管内流动，对喷管进行预热，进入汽水分离器内，风机盘管无线温控器，是饱和蒸汽中的凝结水分离，冷凝水经输水器排出。干蒸汽经喷管进行二次蒸发汽化从喷孔喷出，实现对周围空气加湿。

松原风机盘管无线温控器免费咨询“本信息长期有效”由德州春意空调设备有限公司提供。德州春意空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在春意空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创春意空调更加美好的未来。同时本公司还是从事新风换气机,新风换气机生产厂家,全热交换器的厂家,欢迎来电咨询。