

矿用LZD280/200 三门峡市矿用电磁流量计LZD280/200

产品名称	矿用LZD280/200 三门峡市矿用电磁流量计LZD280/200
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

三门峡市电磁流量计LZD280/100规范施工规程

矿用LZD280/200 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工，特别应注意下面几点。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m3/h		
测量精度	± 1%		
安装方式	法兰对装式		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	本安型		
同系产品			

1、矿用LZD280/200 485+和485 - 数据线一定要互为双绞。2、矿用LZD280/200 布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用，屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试，双绞是因为485通讯采用差模通讯原理，双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。3、矿用LZD280/200 485总线一定要用手牵手式的总线结构，坚决避免星型连接和分叉连接。4、矿用LZD280/200 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地，而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座，其实根本没有接地，接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量，保护485总线设备和相关芯片不受伤害。5、矿用LZD280/200 为避免强电对其干扰，485总线应避免和强电走在一起。