

# 衡水 GB柔性填料的嵌填方法 塑性止水材料包装规格

产品名称	衡水 GB柔性填料的嵌填方法 塑性止水材料包装规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

衡水 GB柔性填料的嵌填方法 塑性止水材料包装规格

GB柔性填料产品说明：

GB柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。

GB柔性填料规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；

采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

填料挤出机嵌填：

波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm范围内涂刷SK底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行GB柔性填料嵌填施工。

在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2m范围内起伏差在5—以内)。

人工嵌填：

根据 GB填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB填料板(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；

用橡皮锤敲击GB填料板的边缘部位

，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。

柔性填料包装为25公斤/箱。本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品！本公司实体企业，请您放心购买。同样的质量比价格，同样的价格比服务。总有一份服务可以满足您的要求，还请多多关注我们这样的实体企业。