

商丘市LZD280/100G矿用电磁流量计 一体式电磁流量计

产品名称	商丘市LZD280/100G矿用电磁流量计 一体式电磁流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

商丘市LZD280/100G电磁流量计在化肥生产中的选位及安装 一体式电磁流量计选位注意事项。一般的电磁流量计具有IP65的防护等级，安装选位要注意以下几点：首先一体式电磁流量计，尽可能的躲避阳光直射；

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	法兰对装式		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	本安型		
同系产品			

第二，一体式电磁流量计保证与水源远离，能够避免雨水的直接淋浸；第三，一体式电磁流量计周围环境温度保证在零下25至10~50o范围中；第四，一体式电磁流量计与大型变压器、电机等会产生较大电磁场干扰的设备相隔离；第五，一体式电磁流量计防震，避免在震动较大处选位，这一点对于大型的一体化电磁流量计较为重要；第六，一体式电磁流量计与具有腐蚀性的高浓度气体隔绝等； 一体式电磁流量计安装过程注意事项。安装方向：要保证电磁流量计的上游空留大约10D距离游空留大约5D直管段。应确保电磁流量计的传感器可水平倾斜及垂直方向任意活动，而不被阻挡，当对固液两相流体进行测量时，由于水平安装会增大衬板下部的磨损，因此垂直位置安放z为合适，使其从下向上流动；安装负管压：尽可能在传感器上、下游阀门关闭时，避免流体冷却后出现的收缩现象，因为收缩会使管内压力变为负值；接地：一般情况下，电磁流量计的传感器应单独接地，且接地电阻z多为100Ω，若出现电解液泄漏对正常测量造成影响那么要将电磁流量传感器和相连接的电气设备隔离开来；旁路管：要按照有利于盟控电磁流量计传感器清洗的原则来安装