

托盘在线型缠绕包装机缠绕包装机-全自动缠绕机-中意隆机械

产品名称	托盘在线型缠绕包装机缠绕包装机-全自动缠绕机-中意隆机械
公司名称	河南达意隆机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区工人路413号19号楼35号
联系电话	17839955965 17839955965

产品详情

YK2000FZ-PL 托盘在线型缠绕包装机

一、客户基本情况（主要技术要求）

1. 包装规格：L 1000-1200mm × W 1000-1200mm × H 500-1800mm

2. 对角线长：1700 mm（max）

3. 货物重量：1200kg

2. 包装过程：除更换膜卷之外，全部自动运行.

二、YK2000FZ-PL托盘在线缠绕包装机（附带自动上断抚膜系统）

技术参数

转盘直径：2000mm

转盘高度：500mm

托辊直径：76mm

托辊间距：127mm

输送速度：0-12m/min

出膜速度：0-104m/min

升降速度：0-5m/min

输送电机功率：0.75kw

转盘电机功率：1.5kw

升降电机功率：0.37kw

预拉电机功率：0.2KW

气压:0.4-0.7MP

电源电压 380 V 50hz

重量：1080kg

转盘速度：0-15转/分钟

包装效率：10-25件/小时

转盘承重：1500KG

光电自动感测高度和可移动限位块限制包装高度任意选择

转盘和升降变频调速，手动调整转盘速率，可分别调整膜架上升和下降速度

手动调整薄膜输出拉力

预拉伸膜架，理论拉伸比1：2

设定顶层圈数1-9

设定底层圈数1-9

气动自动上下膜机构

主要性能

控制系统

PLC可编程控制，缠绕层数及次数可变更