

焦作市龙昌升钟水库用锌合金牺牲阳极

产品名称	焦作市龙昌升钟水库用锌合金牺牲阳极
公司名称	焦作市龙昌阴保材料工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙昌阴保 型号:常规 发货地:河南焦作
公司地址	河南省焦作市武陟县大虹桥乡寺王庄村东500米
联系电话	0391-7541988 15225891243

产品详情

锌合金牺牲阳极拥有极高的电化学性能，在海水及含氯离子的其他介质中，性能良好，发出电流的自调节能力强。多用于[?????](#)小于20欧姆·米的土壤环境中或海水环境。

简介

锌牺牲阳极多用于土壤电阻率小于20欧姆·米的土壤环境中或海水环境。电极电位为-1.10VCS E，驱动电压0.25V。温度高于49 时，发生晶间腐蚀，高于54 时锌阳极的电极电位变正，它与钢铁的极性发生逆转，变成阴极受到保护，而钢铁变成阳极受到腐蚀。所以，锌阳极一般用于温度低于49 的环境。锌阳极必须使用回填料

电化学性能

编辑 语音

密度g/cm3	7.14	
开路电位V	-1	相对CSE
电流效率%	65	在海水中3mA/cm3条件下
电容量A·h/kg	780	

消耗率kg/(A · Yr)	11.8825	
----------------	---------	--