

锤头配件 聚强旋喷钻机 天水锤头

产品名称	锤头配件 聚强旋喷钻机 天水锤头
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

电动式锚固履带钻机的技术参数

电动式锚固履带钻机的技术参数，此机械的钻孔直径为90-200mm之间，不同类型的钻头应用于不同的场景；钻孔的深度为30-50m，这个深度也是得益于锚杆机的臂长；钻杆的直径在90-180mm之间，天水锤头，同样是根据场景的不同进行选择；钻孔的倾角为0-90°之间，只能在一面进行钻孔工作。

此机械的回转器输出转速为137转每分钟，输出扭矩为4200N.m，回转器的行程为1500mm，行走的方式为履带式平台带动行走；在爬坡的时候在35°倾斜角以下角度，在行走的时候速度为3km每小时，发动机的输入功率为38Kw，运输过程的总载重量为125吨，整机的重量为220kg。

然后介绍一下这种履带式锚杆机的主要配置，散热器是比较重要的，采用风冷式散热保证钻机的可靠性与散热能力；回转器要配备硬齿面齿轮回转器，回转的扭矩较大且异常耐用；液压操作台具有六柱液压阀进行控制，能够保证快速实现钻机的启动与停止，操作系统比较方便。

钻机配件轴承座的维护

钻机配件轴承座的维护

磨损在液压钻机配件中轴承座为常见，平时的使用中时常发生怎样修复呢？

保守的方法一般采用堆焊后机加工来进行修复，而堆焊会使部件外表达达到很高温度，造成部件变形或产生裂纹，通过机加工获取尺寸造成停机时间的大大延长。因此应该采用高分子复合资料进行现场修复，既无热影响，修复厚度也不受限制，产品所具有的耐磨性及金属资料不具备的退让性，确保修复部位的接触配合，降低设备的冲击震动，防止磨损的可能性。

防突钻机的施工特点：

1、具有不会阻碍交通，不会破坏绿地，植被，不会影响商店，医院，学校和居民的正常生活和工作秩序，解决了传统开挖施工对居民生活的干扰，对交通，环境，周边建筑物基础的破坏和不良影响。

2、现代化的穿越设备的穿越精度高，易于调整敷设方向和埋深，管线弧形敷设距离长，完全可以满足设计要求埋深，并且可以使管线绕过地下的障碍物。

3、城市管网埋深一般达到三米以下，穿越河流时，一般埋深在河床下9—18米，所以采用防突定向钻机穿越，对周围环境没有影响，不破坏地貌和环境，适应环保的各项要求。

4、采用防突定向钻机穿越施工时，没有水上、水下作业，锤头配件，不影响江河通航，不损坏江河两侧堤坝及河床结构，施工不受季节限制，具有施工周期短人员少、成功率高施工等特点。

5、与其它施工方法比较，进出场地速度快，锤头批发，施工场地可以灵活调整，尤其在城市施工时可以充分显示出其优越性，并且施工占地少工程造价低，施工速度快。

6、大型河流穿越时，锤头多少钱，由于管线埋在地层以下9—18mm，地层内部的氧及其他腐蚀性物质很少，所以起到自然防腐和保温的功用，可以保证管线运行时间更长。

锤头配件-聚强旋喷钻机(在线咨询)-天水锤头由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！