

epp食品保温箱 淮安epp 南京嘉宏epp包装

产品名称	epp食品保温箱 淮安epp 南京嘉宏epp包装
公司名称	南京嘉宏包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市溧水区和凤镇凤翔路
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

EPP材料耐热，耐低温，在-40 -130 的温度条件下不会变形，epp婴儿腰凳，不影响使用。

2、EPP材料重量轻、相同的发泡率下相对比较轻。3、EPP材料使用寿命长，环保，可以循环利用。EPP材料作为一种环保新型抗压缓冲隔热材料，在汽车外壳、内饰件上均有应用。汽车上使用塑料主要是想实现轻量化、节油高速的目的、同时不降低安全系数，EPP材料完全符合这一要求。

汽车后备箱、汽车备胎盖、汽车备胎罩、汽车千斤顶工具箱。汽车后部空间的大小、耐用度也是衡量汽车质量的重要标准之一，EPP材料制成的汽车后备箱及其内部工具，因材料重量轻、占用汽车后部空间小，可以留给乘客更多的自用空间，出行时就可以携带更多的物品，体现了自驾出行的方便快捷。

epp材料成型需要经历哪些步骤?

epp材料是一种新型的泡沫塑料，因为性能，而快速成为增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料，可以看出，它的作用性也是比较强的，这种材料不仅成本不高，而且可回收利用性也是很强的，因此很多企业都普遍生产使用这种材料来进行一些生产。

- 1、合模，并对模具进行预热，epp汽车配件，使模具的表面温度达到的熔点;
- 2、进料，使原料通过料枪进入模具。
- 3、冷却。在通入蒸汽后，模具内部的温度一般会达到140 。为了确保产品的顺利脱模，必须使模温下降至70 。
- 4、脱模。随着内部压力的解除以及温度降低到许可的脱模温度，即可进行脱模操作。
- 5、烘干定型。一般将烘干温度设定为60 ~ 80 ，烘干室要保持空气干燥，通风状态良好。

epp包装产品资料作为一种粘弹性资料，聚合物熔体的力学呼应表现出粘性的行为和弹性的行为，而熔体弹性能够定量的对聚合物的“可发性”进行评价。epp包装熔体的弹性高，聚合物熔体就愈加耐拉伸，淮安epp，熔体拉伸过程中不易发作开裂，更有利于气泡添加的安稳。如想了解更多EPP材料的相关信息，欢迎致电进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

epp食品保温箱-淮安epp-南京嘉宏epp包装(查看)由南京嘉宏包装有限公司提供。epp食品保温箱-淮安epp-南京嘉宏epp包装(查看)是南京嘉宏包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。