

松下冷却水箱YX-09KGC1 松下冷水却循环装置

产品名称	松下冷却水箱YX-09KGC1 松下冷水却循环装置
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YX-09KGC1 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下水箱YX-09KGC 松下冷却循环装置 松下焊机冷却水箱

产品综述

此产品带有水泵、冷却系统和水箱，与焊炬或焊枪连接，可以将冷却水输送到枪头部分对其进行冷却，并将受热的水通过冷却系统再次冷却，循环使用。

按冷却能力分，有215kJ和 270kJ 两种规格。有自带流量传感和不带流量传感2种规格，对于带有水路的焊接电源，应配合无传感器的，对于不带水路的电源，冷却系统直接与焊炬或焊枪连接，需选用带流量传感的型号，同时，传感信号线要与焊接电源的停止控制端子连接。

主要特点

更高的冷却能力，能达到270 kJ/min

操作、维护简单，更换水箱或补充冷却水以及过滤器的清洗都不需要工具

水箱、过滤器和配管之间采用快插结构，使得水箱、过滤器清洗清扫更容易

大口盖设计，手臂可深入，方便水箱内部清扫

即便水质恶化，也不容易发生水泵闭锁

采用了旋涡式水泵，实现了不需预注水的构造

流量显示

具有隔离变压器，安全性提高

额定规格

水箱型号 YX-09KGC1

产品序列号 YX-09KGC1HGL

输入单相 380 V

电源电压容许变动范围 342~412 V

频率 50/60 Hz

额定功率 320 W

冷却水容量 9 L

冷却方式 风扇强制冷却

冷却水循环方式 水泵

强制

循环

冷却能力 215/270 kJ/min

冷却水流量 12.2/2.6 L/min

冷却水扬程 220/25 m

承重 70 kg

外形尺寸 (宽 × 长 × 高) 3380 mm × 743 mm × 490 mm

重量 42 kg