

# 密封固化剂地坪施工队 事通地坪 平顶山密封固化剂地坪

产品名称	密封固化剂地坪施工队 事通地坪 平顶山密封固化剂地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

环氧地坪漆的粘接强度和抗浸透才能

对于环氧地坪漆有很高的粘接强度和抗浸透才能，非常的耐磨损，经的起各种铲车、推车等重型车辆的碾压。抗浸透才能关于一些药品、油类出产的工厂非常合适运用，能够经的起化学药品的腐蚀性的检测。环氧地坪漆的防滑性能，被广泛运用于出产工厂、库房、停车场的地上，这些地上需求有相应的粗糙度，严厉防止车辆或物品的滑动。

密封固化地坪施工工艺

### 密封固化地坪施工工艺

固化地坪的施工流程：清理基层 打磨地面 坑洞修补 平整度点补 喷密封固化剂 湿润地面 初步抛光 抛光 施工完成。

### 清理基面

基层处理时，需要使用洗地机清洗地面，露出混凝土清洁新鲜的表面。

这样做是为了清除原有地面垃圾、浮浆、灰尘，打开地面更多的毛细孔，让混凝土密封固化剂更好地渗入地面。

将密封固化剂，均匀喷洒在打磨处理后，并清理干净的地面，约40~60min后表面变粘稠时，密封固化剂地坪施工，再将明水全部清除，自然干燥24h以上。

完场施工24h后，平顶山密封固化剂地坪，要湿润清洗地面，利用水的渗透力将材料带入更深层，密封固化剂地坪报价，清洗堆积表面的材料。用打磨机进行打磨2~3遍，再用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨，对整体基面进行初步抛光。之后二次打磨，对整体基面进行抛光，直至地面手感光滑并带有少量光泽为止。

环氧自流平地坪，密封固化剂地坪施工队，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪等，此种办法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪一般用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、制剂室、电子厂、手术室、食品生产及包装车间等。

环氧树脂地坪洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、无缝、质地坚实、保养方便、维护费用低且具有很好的装饰作用。当然，保证这些优点的表现，需求进行全过程的质量操控，从基材质量、基面处理到涂装环境、涂装方案，都要结合环氧树脂地坪的施工过程及特点，进行相应的质量操控。

密封固化剂地坪施工队-事通地坪-平顶山密封固化剂地坪由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司是从事“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。