

# 周口市流量计LZD127/300 DN300口径矿用流量计

产品名称	周口市流量计LZD127/300 DN300口径矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

300煤安证流量计在流量计安装管道设计时应确保无气泡产生。流量计管路满管

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m <sup>3</sup> /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

300煤安证流量计流量计可以水平、垂直和倾斜安装。但是管路结构应保证测量管必须始终充满液体（满管）。管路设计时注意确保测量管段无气泡，否则将会造成测量不稳定和偏差过大。安装方式的选择300煤安证流量计如果被测介质含有固体颗粒或浆液，建议垂直安装（流向自下而上），避免固体颗粒沉积在流量计测量管内。流量计在水准或倾斜安装时，其电极轴线应该处于水准位置。假如电极轴线与地面垂直，则上方的电极附近容易聚集气泡。300煤安证流量计管道安装300煤安证流量计避免流量计上下游管道不对中或倾斜，并保持与上下游法兰对准。安装前清除焊接残渣和凸起物，并垫上垫片。电磁流量计装到管道上后应禁止在该管段上进行电焊作业，防止衬里受损。

300煤安证流量计 周口市流量计LZD127/300 DN300口径矿用流量计