

雨水输送泵站 上海硕威泵业2 雨水输送泵站工程

产品名称	雨水输送泵站 上海硕威泵业2 雨水输送泵站工程
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

- 1、占地面积小，可利用容积大，并且集成化程度高，实现了泵站真正的一体化；传统型泵站占地面积大，雨水输送泵站，各种设备平铺，占用了大量空间。
- 2、筒体采用先进的耐腐蚀强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢，其密封能够承受土壤腐蚀和较强的酸碱腐蚀；传统泵站，采用的是混凝土结构，容易遭水，风和小动物的侵蚀。
- 3、玻璃钢一体化泵站泵坑采用CFD流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能;传统泵站需要人工清理，掏出泵站的残渣，如果不及时清理，泵站容易产生堵塞问题。
- 4、质量可靠，无渗漏，不会污染环境;重量轻，造价较低;传统泵站，采用的大多是铁法兰，连接主要部件也是铁，当油漆被锈蚀后，容易出现渗漏等问题。

预制泵站的材料组成：要求刀片更换时可以单片更实，以满足备品备件至小量。双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转，主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样，轴转速不大于85rpm。因输送质为含有大量砂、油脂类和各种生染物，特别是污水中氯离子浓度高，因此，粉碎格栅机的切割刀片材质除了具有高强度和硬度的条件，雨水输送泵站供应商，还需要耐腐蚀。

一体化污水预制泵站是一种广泛应用于市政排水、生活污水处理和其它不能通过重力作用将污水排放到污水处理系统的排水设备。它是一种集成度高，品质可靠，使用寿命长，成本较低的新型泵站设备，逐渐取代传统的混凝土泵站，成为排水系统泵站新趋势，一体化泵站具有下述特征：1、一体化预制泵站易于运送吊装，只要完成基坑开挖，预制好泵站底板，一周内即可完成安装，雨水输送泵站厂家，占地面积小，安装工期短，节省施工成本；

雨水输送泵站-上海硕威泵业2-雨水输送泵站工程由上海硕威泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海硕威泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!