

驻马店市矿用电磁流量计厂家 煤机矿用超声波流量计

产品名称	驻马店市矿用电磁流量计厂家 煤机矿用超声波流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

驻马店市电磁流量计厂家 涡街流量计在焦化行业的应用

煤机矿用超声波流量计在丈量焦炉煤气时会呈现一些运用疑问，下面咱们就来剖析一下这些疑问发生的因素及解决办法。

现场计量体系呈现毛病的因素可概括为两大因素，1是流量计或其关联设备导致的;

煤机矿用超声波流量计对错流量计方面的因素，即流量计正常，而环境或体系方面因素形成毛病，这类因素比照难以查找。

煤机矿用超声波流量计除了请求技术人员要熟悉该外表性能外，还需具有渊博的外表常识和丰厚的现场经历进行剖析、推理、多方实验，方能承认。有些毛病仍是一些意想不到的事情形成的。对非流量计方面的毛病通常表现为输出信号不安稳。根据实践经历，涡街流量计丈量焦炉煤气时，输出信号不安稳的因素有以下几点：

1、煤机矿用超声波流量计不适宜装置在强振荡的场合是使用者广为熟知的，但在磁场频繁改变的场合，涡街流量传感器同样会遭到搅扰，测出高于正常值的信号。实践证明，在无气体活动的现场，当涡街流量传感器处于改变的磁场中时在磁场改变的刹那间，涡街流量传感器会感应出一个过错信号输出，当改变完毕，外表处于一个安稳的磁场时，外表则会输出信号正常。

2、煤机矿用超声波流量计因为焦炉煤气多杂质，易结晶，杂质凝聚于传感头，然后形成流量计计量失准。温度添加时，杂质挥发，灵敏度添加，信号增强;相反则下降;然后形成数据不安稳

3、煤机矿用超声波流量计焦炉煤气因出厂时温度高，湿度大，因此在气体运送过程中会有水分存在。气体活动股动水分往复动摇，然后形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体情况时输出数据忽大忽小，根本无法反映出产情况。

4、煤机矿用超声波流量计外表接线过程中压线不实，然后形成传输过程中信号的时断时续。

5、煤机矿用超声波流量计外表接地线不符合标准请求，然后使强电中的50Hz搅扰进入，当正常信号高于50Hz时输出信号正常，反之则会输出过错信号。

煤机矿用超声波流量计