

华为ETP4830通信电源 华为嵌入式高频电源48V30A

产品名称	华为ETP4830通信电源 华为嵌入式高频电源48V30A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4830 规格:48V30A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP4830-A1基本参数

尺寸 43.6mm（高）×442mm（宽）×225mm（深）

重量 15kg

额定容量 30A

进出线&维护 前操作、前维护整流模块15A

散热模式 自然散热

防护等级

IP20

三、华为ETP4830-A1环境指标

运行温度 -20 ~ +50

工作湿度 5% ~ 95%（无凝露）

海拔 0 ~ 4000m（海拔在2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标降低1℃）

四、华为ETP4830-A1交直流配电

交流输入 模式单相三线制

交流输入电压 85 ~ 300VAC , 额定电压 : 220VAC

交流输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42 ~ 58VDC , 默认输出53.5VDC

五、华为ETP4830-A1的15A标效整流模块

尺寸 40.8mm (高) × 95.5mm (宽) × 208mm (深)

输入电压 85 ~ 300VAC

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值 : 50Hz/60Hz

效率 94%

输出功率 870W

监控单元 完善的电池管理 蓄电池均浮充管理 蓄电池温度补偿

实时告警 指示灯/LCD

系统控制 整流模块电压/电流调整

整流模块开关机控制 蓄电池接通与关断

休眠管理 根据负载大小 , 自动调节整流模块休眠模式 , 降低能耗

远程监控 支持干接点告警输出 (选配信号转接盒)

支持RS232/RS485/Ethernet

支持带内传输 (仅适用于华为主设备 , 对主设备版本有要求)

华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点

以上便是华为ETP4830-A1嵌入式电源五大产品功能特点

1、etp4830-a1概述

华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统 , 主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压 : dc-48v , 输出电流 : 30a , 输出功率 : 2000w。采用1u高设计 , 适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

2、特点

85 ~ 300vac超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

一、华为ETP4830-A1产品简介

ETP4830-A1是应用场景非常广泛的直流通信电源系统。ETP4830-A1可以兼容配置15A标效与高效整流模块，总输出电流可达30A，各功能单元采用标准化尺寸设计，支持19英寸标准支架安装。