

冷却水锅炉加药设备规格 金壤换热设备 威海锅炉加药设备规格

产品名称	冷却水锅炉加药设备规格 金壤换热设备 威海锅炉加药设备规格
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

产品详情

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

加药装置工作原理

加药装置是以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、自动监视系统、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，不锈钢锅炉加药设备规格，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元(简称"撬体")。按需要将定量的药剂放入搅拌溶液箱内进行搅拌溶解，溶解完毕后再通过计量泵送至投加点的工作过程，加药量的大小可自由任意调节，以满足不同加药量的场所。

加药装置，采用的是机电一体化结构形式，从安装上可分为固定式和移动式(推车式)，每种形式的加药装置均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几个固定式撬装可组合成一个整体，加上变频控制系统，可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。助利加药装置具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使用方便等优点。

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，自动溶解锅炉加药设备规格，

合作共享，坤厚载物，德合无疆。

想必对加药装置有所了解的都知道，加药装置的作用就是向溶液中或者是空气中自动加入相应的药wu，如氨，酸等，调理溶液或者是空气的php值等参数。加药装置选用机电一体化结构型式，从安装上可分为固定式和活动式，每种型式的设备均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几种固定式撬装可组合一个全体，加上变频控制系统，是吸纳长途控制加药、推车式设备特别适合一个车间多管口加药、即便利灵敏、又节约本钱。加药装置运转过程中应该留意：

为了确保处理作用，不论使用何种混凝药剂或投药设备，加药装置操作时应留意做到以下几点。

确保各设备的运转无缺，各药剂的充足。

定量校对投药设备的计量设备，以确保药剂投加量契合工艺要求。确保药剂契合工艺要求的质量标准。

定期检验原污水水质，确保投药量习惯水质改变和出水要求。

交接班时需交代清楚储药池、投药池浓度。

经常检查投药管，避免管道堵塞或断裂，确保抽升系统正常运转。

出现断流现象时，威海锅炉加药设备规格，应赶快检查维修。

加药装置安装方案

加药装置

加药装置一般是一套整体，各设备安装完好，到达使用位置接管路就可以，但是加药装置安装方案确实让很多人头疼，下面就为大家详细介绍加药装置安装方具体步骤。

控制柜安装在离地面约50--250mm高的金属广框架上。

控制柜应安装在符合4.5条的室内。

加药点至取样点的距离约为8--10米，适用于快速调节系统，对于大滞后调节系统加药至取样点距离可以不限，冷却水锅炉加药设备规格，但是可能段为宜。

快速调节系统的监测仪的传感器（或整机）应尽量靠近取样点，取样管内经约5--8mm，长度约2--4米，大滞后调节系统对此条无严格要求。

上、下限报警、变频器故障报警器好装在运行人员的值班室内。

冷却水锅炉加药设备规格-金壤换热设备-威海锅炉加药设备规格由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东金壤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司还是从事全焊接板式换热器厂家，山东全焊接板式换热器，板式换热器型号定制的厂家，欢迎来电咨询。