

佛山南海/禅城/顺德/三水全站仪 南方天宇全站仪系列代理

产品名称	佛山南海/禅城/顺德/三水全站仪 南方天宇全站仪系列代理
公司名称	佛山粤信测绘仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	南方天宇:免棱镜测距 632R6:分辨率 3 ” 中国:广州
公司地址	佛山市南海区大沥镇黄岐碧翠华庭北门61号铺
联系电话	16603044410

产品详情

产品特点

- 1.免棱镜测距，可靠精度保证
- 2.编码测角
- 3.背光塑胶键盘
- 4.全数字及字幕键盘，2.7英寸显示屏，4行中文显示，可调节显示亮度；
- 5.内置式激光下对点（可选）
- 6.数据传输存储可大容量SD卡，USB传输更方便，用户可自由选择。
- 7.DOS操作系统
- 8.具有悬高，偏心，对边，距离坐标放样，道路设计测量等特殊测量程序。

技术参数

仪器型号

CTS-632R6

望远镜

成像

正像

放大倍率

30X

物镜有效孔径

望远：45mm 测距：47mm

分辨率

3”

视场角

1° 30

短视距

1.5m

筒长

152mm

角度测量

测角方式

编码

编码盘直径

79mm

小显示读数

1" /5" 可选

精度

2"

探测方式

水平盘：对径 竖直盘：对径

距离测量

大距离

单棱镜

5.0km

无棱镜

600m

反射片

1000m

数字显示

大：99999999.9999m 小：1mm

有棱镜： $\pm (2+2 \times 10^{-6} \cdot D)$ mm 无棱镜： $\pm (3+2 \times 10^{-6} \cdot D)$ mm

反射片： $\pm (3+2 \times 10^{-6} \cdot D)$ mm

测量时间

精测0.8秒、跟踪0.4秒

气象修正

温度气压传感器自动改正

棱镜常数修正

输入参数自动改正

水准器

长水准器

30" /2mm

圆水准器

8' /2mm

竖盘补偿器

系统

双轴液体光电式电子补偿器

工作范围

± 6

1

激光对点器

对点精度

1.5m处0.4mm

激光点直径

1.5m处2.0mm

显示部分

类型

双面LCD，图形式

数据传输

USB

有

储存介质

SD卡

机载电池

电源

可充电镍-氢电池

电压

直流7.4V

连续工作时间

8小时

尺寸及重量

尺寸

160mm × 150mm × 340mm

重量

5.4kg