

# 明心亮点建筑 地板勾缝剂 连云港勾缝剂

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 明心亮点建筑 地板勾缝剂 连云港勾缝剂 |
| 公司名称 | 南京明心亮点建筑装饰设计有限公司    |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 南京市江宁区麒麟街道袁家边500号   |
| 联系电话 | 15051830933         |

## 产品详情

水泥砂浆是由水泥、细骨料和水，即水泥+砂+水，根据需要配成的砂浆，水泥混合砂浆则是由水泥、细骨料、石灰和水配制而成。两者是不同的概念，叫法不同，用处也有所不同。通常所说的1：3水泥砂浆是用1重量水泥和3重量砂配合，实际上忽视了水的成分，一般在0.6左右比例，即应成为1：3：0.6，勾缝剂地砖，水泥砂浆的密度为2000Kg/m<sup>3</sup>。注：建筑施工过程中使用的砂浆，地板勾缝剂，为便于施工，一般是现场搅拌的，水泥砂浆配合比1:3指重量比，然后根据现场搅拌机或材料容器的容量换算为体积比；结构施工中使用的砂浆多用成品砂浆，多用砂浆强度表示，如M5、M7.5、M10砂浆等。

## 施工方法

- 1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。
- 2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。
- 3、将保温系统界面剂按照水灰比1：4-5搅拌均匀，连云港勾缝剂，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，勾缝剂用法，或用喷涂方法也可。
- 4、将保温砂浆按照胶粉料：聚苯颗粒：水=1：0.08：1搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团。
- 5、将保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

## 耐腐蚀砂浆配方

KFA防水砂浆已经有一定的耐腐蚀作用，一般的腐蚀是没有问题的。

如果需要加强耐腐蚀方面的作用，可增加KFA的掺量即可。

以上配方的坍度大约在6cm~8cm，比普通的砂浆会稍干一点，但不影响工作性能，砂浆呈“脂状”，作为喷浆会比较好，效果很佳。如需人工抹灰，可适当加入萘系或是羧系减水剂，以适合工人操作。掺量大约为水泥量的0.5%左右，但可任意增加用水量。砂是采用级配的石英砂或是水洗砂。

明心亮点建筑(图)-地板勾缝剂-连云港勾缝剂由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明心亮点建筑装饰设计一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马明亮。