

Kestrel2000风速计数字风速仪

产品名称	Kestrel2000风速计数字风速仪
公司名称	深圳亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:kestrel 型号:NK2000 产地:美国
公司地址	中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
联系电话	18820231998 18924580716

产品详情

Kestrel2000风速计数字风速仪

产品简介

只须按下按钮，Kestrel 2000就能测量任何的环境条件！

重度标准

风速

大风速

平均风速

大气、水和雪温度

风寒指数

了解您的环境

快速测量环境条件

可靠、可携带、易于使用

设计品质

器械与零部件全美国装配

创新式稳定性设计保障环境突然变化的平衡性与精度

获专利的叶轮，各户可以自行替换

特色

保护层

数据保持功能

带背景光线的大型易读显示器

防水，能漂浮

包含电池，挂链

两年质保

1 时间 1 计算机接口

测量反应时间	单位	大范围	分辨率	精确度(+/-)	规格范围
风速(空气速度)1 秒	mph	0.8到135.0 mph	1	3%+0.1/-0.3 mph	8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph
	ft/min	59到11,880 ft/min	1	3%+10/-30 ft/min	750到7832 ft/min 70到750 ft/min
	km/h	1.0到217.3 km/h	0.1	3% +0.1/-0.3 km/h	13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h
	m/s	0.4到60.0 m/s	0.1	3% +0.1/-0.3 m/s	3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s
	knots	0.6到117.3 kt	0.1	3% +0.1/-0.3 kt	7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt
	Beaufort	0到12 B	1	1 B	0到12 B
温度1 秒	° F	-49.0到257.0 ° F	0.1	0.9 ° F	-20.0到158.0 ° F
	° C	-45.0到125.0 ° C	0.1	0.5 ° C	-29.0到70.0 ° C
风寒指数1 秒	° F	0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 ° F	0.1	1.8 ° F	1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 ° F

	° C	0.4到60.0 m/s, -4 5.0到125.0 ° C	0.1	1.0 ° C	0.4到40 m/s, -45.6到10.0 ° C
电池	CR2032, 一, 包括。平均寿命, 300个小时寿命, +/-取决于背光用途。				
尺寸	4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm.				
重量	2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g.				