

# 空调温控阀厂家 阀安得 天津空调温控阀

产品名称	空调温控阀厂家 阀安得 天津空调温控阀
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：福建省阀安得流体科技有限公司

### 温控阀的基本原理

温度控制阀简称温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热（冷）媒入口流量，以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，空调温控阀批发，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和采暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

铜阀门常见故障——介质中的脏物

介质中的脏物或者焊渣未清除干净，造成擦伤。

处理方法：重新清洗干净。

阀杆与填料压套、填料垫碰擦，其次介质中含有硬的介质，空调温控阀厂家，泄出后会结晶形成硬的颗粒，天津空调温控阀，在填料与阀杆接触表面，开关时拉伤阀杆表面。

关于我们：

福建省安得流体科技有限公司铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等，主要产品系列包括暖通系列、中央空调系列、减压系列、自来水系列等。品种多，规格全，产品质量优异。有需要了解咨询可拨打我们的联系电话，欢迎大家来电咨询！

整个阀门与管路或设备之间是怎样连接的，这个问题不可忽视，因为阀门的跑、冒、滴、漏现象，绝大部分发生在这里。

法兰连接

法兰连接是阀门与管路或设备之间用得多的连接形式。是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。法兰连接可适用于各种公称尺寸、公称压力的阀门，但对使用温度有一定的限制，在高温工况时，由于法兰的连接螺栓易产生蠕变现象而造成泄漏，一般情况下法兰连接推荐在 350 温度使用。

按结合面形状又可分为以下几种：

光滑式：用于压力不高的阀门。加工比较方便。

凹凸式：工作压力较高，可使用中硬垫圈。

榫槽式：可用塑性变形较大的垫圈，空调温控阀图片，在腐蚀性介质中使用较广泛，密封效果较好。

梯形槽式：用椭圆形金属环作垫圈，使用于工作压力 60kg/平方厘米的阀门或高温阀门。

透镜式：垫圈是透镜形状，用金属制作。用于工作压力 100公斤/平方厘米的高压阀门或高温阀门。

O形圈式：较新的法兰连接形式，密封效果比一般平垫圈可靠。

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

空调温控阀厂家-阀安得(在线咨询)-天津空调温控阀由福建省阀安得流体科技有限公司提供。福建省阀安得流体科技有限公司在闸阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，阀安得一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。