

# PPS日本宝理 全系列供应商

产品名称	PPS日本宝理 全系列供应商
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

## 产品详情

、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等.长期使用温度可达 260 度,在 400 度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到 1.6-1.9,成型收缩率较小到 0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。三.PPS 塑料的成型性能:1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。2.流动性介于 ABS 和 PC 之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取 100-150 度。主流道锥度应大,流道应短。PPS 塑料缺点是脆性大、韧性差,耐冲击强度低,经过改良以后,可以获得十分优异的综合性能,市场出售的产品均为其改良的产品。四.PPS 塑料广泛运用于:电子方面:视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱,电动机的起动线圈、叶片,电刷托架及转子绝缘部件,接触开关,继电器,电熨斗,吹风机,灯头,暖风机, F 级薄膜等。汽车工业:适用于排气再循环阀及水泵叶轮,及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。机械工业:用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件,导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。化工领域:用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。五.聚苯硫醚的特性与应用一、特性