

淮南混凝土导管 销售混凝土导管 华海基础导管

产品名称	淮南混凝土导管 销售混凝土导管 华海基础导管
公司名称	句容市郭庄镇华海基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容市郭庄虬山水库开发区6号
联系电话	13862432675

产品详情

工作程序：导管的安放（下部距离底面约10cm）——在料斗及导管内灌入足量的混凝土——剪断球塞吊绳（混凝土冲向基底向四周扩散，混凝土导管供应，并包住管口，形成混凝土堆）——在料斗内持续灌入混凝土、管外的混凝土不断地被管内的混凝土挤压顶升——边灌入混凝土、边逐渐提升导管（保证导管下端始终买入混凝土内）——直至混凝土浇筑高程高于设计标高——清除强度较低的表面混凝土至设计标高。

剪球灌注时，应保证有足够的混凝土（初灌量大于0.5~2.0m³），以便剪球时达到一定埋管深度（1.0~1.5米）。随后进行多次连续灌注，导管埋深控制在2-6m。在灌注时，应认真测量混凝土面的深度，销售混凝土导管，计算导管的提升高度，每次提升卸除导管后，保持导管埋入混凝土内的深度大于1.50米，防止导管提离混凝土面引起泥浆涌入而造成断桩事故。

在浅覆盖土层上的深水基础导管架工作平台设计与施工

柬埔寨洞里萨河大桥水中墩钻孔桩施工工作平台在浅覆盖土层的设计与施工，淮南混凝土导管，采用了导管架工作平台，为在浅覆盖土层的深水基础施工提供参考经验，较好地解决了施工难题。

1工程概况1.1地形地貌及气象条件柬埔寨洞里萨河大桥跨越洞里萨河，位于柬埔寨王国首都金边的西北方，距首都金边25km，是连接柬埔寨5号、6号国家公路的重要项目，全长300km的洞里萨河上的第二座桥梁，是我国无偿援建的项目之一。桥址位于洞里萨河冲积平原上，桥位处河道顺直

淮南混凝土导管-销售混凝土导管-华海基础导管(推荐商家)由句容市郭庄镇华海基础导管厂提供。淮南混凝土导管-销售混凝土导管-华海基础导管(推荐商家)是句容市郭庄镇华海基础导管厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。