

污泥带式压滤机厂 带式压滤机 聚鸿环境工程有限公司

产品名称	污泥带式压滤机厂 带式压滤机 聚鸿环境工程有限公司
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机调试

1. 启动加药箱搅拌机，配制好所用药剂。
2. 带式压滤机开机前，注意检查带式压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品挤入滤带。
3. 启动空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，待滤带胀紧，（注意上下滤带压力要保持一致，防止滤带转动后跑偏），开启电机电源，启动转速开关电源，带式压滤机，慢慢增加转速，并检查滤带是否有走偏等现象，如有不妥立即停机，排除故障后，再次启动。

带式压滤机主要应用于植物根，茎，叶，果实水解加工后渣类脱水；木薯渣、红薯渣、玉米渣、甘蔗渣、中药渣、苹果渣、梨渣等物料脱水，糟渣脱水，高湿物料，高水份物料脱水等；工业类污泥脱水设备带式压滤机应用于大量工业和生活污泥脱水。

带式压滤机是继浓缩池后，将浓缩污泥再脱水，从而形成泥饼的脱水设备。特点是可自动控制运行、连续生产、无级调速、对多种污泥适用，适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等多种行业的污泥脱水。尤其适用于煤炭行业、矿山行业脱水，省动力省人工，脱水效果好。

带式压滤机的优势：

- 1、自动控制，污泥带式压滤机厂，可24小时连续运行；
- 2、处理能力大、脱水，滤饼含固率高；
- 3、低噪音，振动小；
- 4、易于管理，带式压滤机供应，维护方便；
- 5、能耗低，使用寿命长；
- 6、运行平稳，
- 7、脱水后泥饼含水低。

日常保养：

- 1、经常检查压滤机的压滤泥饼效果，如果发现分离液(或滤液)浑浊，泥饼出泥率下降沾网严重，要及时检查网带和药剂情况再分析原因。
- 2、经常观测气控压压力表工作状态，如果压力表指针遥摆不稳定，应及时分析原因或立即停机检查排除故障以免造成更大的损失。
- 3、经常观察带式压滤机纠偏汽缸的运行情况，针对不正常现象，采取措施，保证上下滤网完整重叠左右误差不超过五厘米，真空带式压滤机生产，滤网离辊免损坏滤网。

带式压滤机的安装步骤:

- 1、主机安装放在基础上，两侧相映机架前后、左右一致，其不水平度不大于3mm。
- 2、机架校正水平后用水泥砂浆（水泥与砂1：3）浇注地脚螺孔，并保湿硬化，水泥凝固后再分次均匀地紧固地脚螺母，用水泥将机器底面缝隙填实，并加以修光。
- 3、调整设备各辊，使其轴线垂直于机架中心面，所有辊的轴线不平行度不大于2mm，允许加垫调整。
- 4、滤带安装应准确到位，保持平直。带式压滤机在雨天使用时，应该注意防雨水侵蚀。带式压滤机包括很多紧密的部位和大量而又复杂电路，这些电路和元件组成了带式压滤机的控制系统，他们控制整个设备，让设备能够正常运行，可见他们在设备发挥的作用及其重要。而电子部位大的危害就是水了，一旦设备控制系统被雨水侵，那轻则电路短路，让设备停止工作；重则让设备错误运行，造成设备炸裂，对人员造成危害。

污泥带式压滤机厂-带式压滤机-聚鸿环境工程有限公司(查看)由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州聚鸿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。