

淄博自粘防水卷材 山东巨洋防水 自粘防水卷材施工

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 淄博自粘防水卷材 山东巨洋防水 自粘防水卷材施工 |
| 公司名称 | 山东巨洋防水科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头镇工业园 |
| 联系电话 | 13054706868 13054706868 |

产品详情

房屋建筑工程中，地下室处于地面以下，对防水防潮的要求很高，自粘防水卷材施工方案，而且地下室防水一直是工程施工人员和整个建设领域的一个重要且难以克服的问题，随着建筑技术的发展，对建筑物施工防水的质量、环保要求也越来越高，需要选用更加优良的防水材料，采用先进的施工工艺，以保证建筑物的防水要求和结构安全。近年来，高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法广泛应用于地下室的防水防潮工程中，因其良好的粘结性、高强度、热稳定性等得到了良好的防水效果，本工法主要对地下室底板防水特点及施工工序等进行了详细的说明。

2. 工法特点

2.1 卷材与混凝土结构粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效控制窜水现象。

2.2 基面要求低，潮湿甚至未找平基面均可施工，无需底涂及预处理，且预铺后在卷材上直接绑扎钢筋，不要混凝土保护层，节约工期。

2.3 良好的抗穿刺能力，由于预铺卷材后直接在卷材上绑扎钢筋，要求卷材具有强度高，自粘防水卷材施工工艺，抗穿刺能力。

2.4 高分子自粘胶膜防水卷材具有耐紫外线性能，防止由于紫外线的照射而减小了卷材的粘结力。

2.5 施工范围宽，全年均可施工，不受季节性影响。

2.6 施工过程无需溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患。

关于自粘防水卷材新的施工标准

- 1、按照新的自粘防水卷材的铺贴标准，铺贴防水卷材的基层必须要打扫干净、施工时必须保证湿润。
- 2、屋面主防水层施工之前，需要对排水集中及结构复杂的部位进行细部的处理，自粘防水卷材施工，和加层处理。
- 3、转角处都需要加设附加层；
- 4、防水卷材的标准搭接宽度不得小于100mm。
- 5、防水卷材铺贴应采用满铺法，
- 6、胶粘剂的涂刷需要均匀，覆盖底层，不堆积；
- 7、用于含有水泥重5%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆4粘接剂，淄博自粘防水卷材，搅拌必须均匀，不能有沉淀和块状物。

高分子自粘防水卷材具有良好的不透水性、低温柔性、延展性、粘结性。施工方便且施工速度极快，尤其是它本身特有的自粘性和防水性，使产品自身就实现了双层防水，提高了自粘卷材的防水性能，是一般防水卷材所不具有的。

自粘防水卷材产品优势

- 1.冷施工、自粘结、安全环保、施工方便；
- 2.低温柔性好，延伸率大，适应基层变形能力强；
- 3.的自愈性及本体自粘接缝能保持良好的防水性能；
- 4.具有优异的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性；
- 5.与基层粘结性好，避免横向窜水等现象的发生；

淄博自粘防水卷材-山东巨洋防水-

自粘防水卷材施工由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司是山东 潍坊,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东巨洋防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东巨洋防水更加美好的未来。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。