

L9射频同轴连接器 L9-K 装接式。母头 1.6/5.6

产品名称	L9射频同轴连接器 L9-K 装接式。母头 1.6/5.6
公司名称	常州市云飞电子有限公司
价格	3.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:L9-K 应用范围:通讯
公司地址	武进区洛阳镇谈家头村(遥洛路)
联系电话	0519-68881868 15151949164

产品详情

品牌	国产	型号	L9-K
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	L9	接触件材质	黄铜
绝缘体材质	聚四氟乙烯		

I9型连接器

male 1.6-5.6(75 ohm) serie 78

min

mi

		n
a	1.60nom.	1.6a 0n o m.
b	5.60nom.	5.6b 0n o m.
c	400	c
d		d.2 5
e	0.97	0.6 0
f		f.1 0
g	6.40	6.7 0
h		h.7 0
i		i m g* 0.5
k		k.9 0

1)resilient dim.to
meet electrical and
mechanical
requirements

technical characteristics

electrical characteristics

characteristic impedance	75	阻抗
frequency range	0-12ghz	频率范围
vswr(straight connectors)	1.20 typ.	驻波比 (直式电缆连接器)
insulation resistance	500m	绝缘电阻
center contact resistance	4m	内导体接触电阻
outer contact resistance	2m	外导体接触电阻
test voltage	1500 v rms	测试电压
working voltage	300 v rms	工作电压
rf-leakage(db)	90db	射频泄露
mechanical characteristics		机械性能
coupling torque	30ncm max.	结合扭矩
connecting operations	500	耐久力
environmental influences		环境影响
temperature range	-40 ° c--+85 ° c	温度范围
quality test	din 47295	质量测试
climatical class according iec 68	40/085/21	气候依据
materials		材料
body	brass	主体
spring loaded contacts	cube	内导体
insulaor	lcp or equivalent	绝缘子
crimping ferrules	soft copper	压接管
plating body contact area	au	主体接触区域电镀
plating center contact area	au	中心导体接触区域电镀
plating other parts	ni	其他零件电镀

图片 photo	型号 type	配用电缆 cable	尺寸 dimension		
			d	d	l
	l9-k	syv-75-3	5.5	3.2	
	l9-k	syv-75-2	3	1.6	
	l9-k	syv-75-2-1	4	2.3	
	l9-k	syv-75-2-2	4.5	2.3	