

水泥除尘器 辽宁水泥除尘 申宇环保设备有限公司

产品名称	水泥除尘器 辽宁水泥除尘 申宇环保设备有限公司
公司名称	金华申宇环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区金地路469号
联系电话	13355987759

产品详情

【袋装水泥装车收尘滤筒收尘设备】【高压清洗设备滤筒收尘】【多晶硅自动破碎】【水泥装车收尘器】【水泥收灰】【包装车间收灰】、【压缩空气除水】【除水设备】【水泥厂收尘】

金华申宇环保设备有限公司与您分享：

虽然设计者都知道过滤风速对袋除尘器性能的影响及过滤风速的重要性，但在实际工作中却有与同行“过滤风速攀高”的心态，加之迎合用户过分注重第壹次投资要低的需求，水泥除尘设备制造商，过滤风速取值过高，对未来设备的长期达标运行留下不易修复的故障隐患。

1988年引进消化的气箱脉冲袋除尘器首台应用在邯郸水泥厂，用于水泥磨尾气除尘，过滤风速在0.87m/min左右，水泥除尘装置，实现了低阻力、高除尘效率、低浓度排放。

申宇环保欢迎您的来电！

【袋装水泥装车收尘滤筒收尘设备】【高压清洗设备滤筒收尘】【多晶硅自动破碎】【水泥装车收尘器】【水泥收灰】【包装车间收灰】、【压缩空气除水】【除水设备】【水泥厂收尘】

金华申宇环保设备有限公司与您分享：

当系统出现高温烟气时，尤其是在水泥窑头余热锅炉不工作时，需要在气路上设置旁路装置，让大部分烟气从旁路通过，以保护滤袋。

在气路上设置旁路装置要求阀门有良好的密闭性，否则将出现烟气短路（只要有千分之一的泄漏）便会使除尘器不能达到排放标准。

要达到旁路关闭时“零泄漏”和免维护的要求，一种较为理想的方式是采用整体双层钢制旁路阀，旁路阀挡板处采用上下一定间距的双层挡板阀和对应的阀座来达到双层刚性密封，阀板和阀座在加工时制做成整体。

申宇环保欢迎您的来电！

【袋装水泥装车收尘滤筒收尘设备】【高压清洗设备滤筒收尘】【多晶硅自动破碎】【水泥装车收尘器】【水泥收灰】【包装车间收灰】、【压缩空气除水】【除水设备】【水泥厂收尘】

金华申宇环保设备有限公司与您分享：

针对提升机与水泥库顶除尘存在的问题，调研其他水泥企业好的做法，分析比较技改方案后，对其进行技术改造。

(1)拆除水泥库顶和提升机底部的5台除尘器，新购2台气箱脉冲袋式除尘器，取消袋式除尘器的灰斗。扩大水泥库顶抽风口，将除尘器直接放置在水泥库顶上，风机采取与除尘器出口直连方式，水泥除尘器，降低除尘阻力。

(2)考虑到每个水泥库品种不同，将低标号水泥库设置距离提升机较远的水泥库，除尘器安装在低标号水泥库上。

(3)为了防止滤袋脱落带水泥库中，辽宁水泥除尘，在袋式除尘器箱体下部安装60mmx60mm钢丝网。钢丝网安装在槽钢架子上，槽钢一侧安装振动器。振动器每班振动一次，每次15S。

(4)在2个水泥库顶采用700mm风管连接。在提升机头部壳体上安装2根300mm风管，每个管上设置蝶阀，风管的另一端与靠近的水泥库顶连接。根据水泥入库情况打开和关闭相应蝶阀。

申宇环保欢迎您的来电！

水泥除尘器-辽宁水泥除尘-申宇环保设备有限公司由金华申宇环保设备有限公司提供。水泥除尘器-辽宁水泥除尘-申宇环保设备有限公司是金华申宇环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙先生。