

繁简水泥自流平 干粉砂浆 淮南砂浆

产品名称	繁简水泥自流平 干粉砂浆 淮南砂浆
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

在对干粉砂浆进行生产的时候，我们首先会考虑到的就是干粉砂浆生产所使用什么样的设备。而市场上干粉砂浆设备形态万千技术各异，如果是一个刚刚步入干粉砂浆生产行业中的新手，淮南砂浆，那可是要选得眼花缭乱。下面我们就来谈谈干粉砂浆设备的一些知识吧。现今的干粉砂浆设备适用范围极其广泛，能够很好的满足各种不同需求的干粉砂浆、干粉材料、干粉粘合物料等等的生产需要。比如可以用来生产：腻子粉、干粉、抹灰砂浆、保温砂浆系列产品等等。而且设备的占地面积小，投资少，工作效率极高，干粉砂浆供应，几乎对环境没有任何的污染而且适用起来十分的简单易懂，适合各种大中小企业。

下面我们通过问答的模式来给大家分享一下干粉砂浆设备的使用特点和选购特点。

顾客问：干粉砂浆混合设备的分类有哪些？

答：单轴螺带式混合设备和双轴无重力混合主机两种。虽然在从前有一种立式结构的干粉砂浆混合设备但是由于设备在技术设计上存在着许多的缺陷，所以已经被淘汰出局了。

瓷砖粘结剂和传统水泥砂浆的区别：

1、是否需要浸泡瓷砖：水泥贴瓷砖的时候通常需要预先浸泡瓷砖，便于瓷砖背面与水泥较好的咬合在一起；瓷砖粘结剂的粘结力能够达到水泥的3倍，不需要浸泡瓷砖就能使瓷砖与墙面牢固的贴结在一起。

2、施工方法不同：水泥贴瓷砖（墙砖）通常采用背贴法，即在瓷砖背面抹上砂浆后再贴到墙面上；瓷砖粘结剂贴瓷砖通常采用刮板法，用齿形刮板把搅拌好的瓷砖胶在墙面上刮成均匀的齿条状，然后将干净的瓷砖揉压于上就可以了。避免了背贴法导致的水泥砂浆分布不均匀，后期可能出现的空鼓、掉砖等问题。

3、贴砖的厚度不同：用水泥贴小规格的瓷砖，水泥厚度一般在15毫米左右，贴一些稍大规格的瓷砖，水泥厚度就会超过20毫米甚至更厚。瓷砖粘结剂贴瓷砖，贴结层的厚度通常在3~5毫米，有的小规格瓷砖甚至只需要1.8毫米厚就能贴牢。

干粉砂浆主要由水泥、干砂、粉煤灰、稠化粉等原料组成，特殊工艺的砂浆还需添加少量添加剂如纤维素醚，这些粉粒料都存放在储罐生产使用。湿砂首先通过输送机送到筛分机进行筛分，然后通过输送带送往烘干线的三回程烘干机内进行干燥处理。

干粉砂浆设备计量配料方式很多，其中性能好的是螺旋输送机，水泥砂浆工程，原因在于它适用于砂浆里的所有粉体物料，采用变频控制，干粉砂浆，耐磨材料，水平布置，精度高，寿命长。如添加剂(小料)是以微量来进行计量的。比例在一比一千到一万的比例的，对计量的要求很关键。

繁简水泥自流平(图)-干粉砂浆-淮南砂浆由芜湖繁简新型建材有限公司提供。“厚层自流平砂浆,薄层自流平,粘结剂,瓷砖胶,腻子粉,特种砂浆”选择芜湖繁简新型建材有限公司，公司位于：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区，多年来，芜湖繁简坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖繁简期待成为您的长期合作伙伴！