

# 昆明照明配电箱 瑞聚配电柜价格 应急照明配电箱尺寸

产品名称	昆明照明配电箱 瑞聚配电柜价格 应急照明配电箱尺寸
公司名称	云南瑞聚配电柜成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号
联系电话	13529355152 13529355152

## 产品详情

### 开关箱配置使用规范

配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。

动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内，动力和照明线应分路设置。

#### 三级动力箱

开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。

配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，昆明照明配电箱，否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二人同时工作的空间和通道，不准堆放任何妨碍操作、维修的物品。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜热卖消费市场。欢迎来电详询！

按照规范选择导线颜色，应急照明配电箱尺寸，在三相电源配电柜内配线时，电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线均应按照规范进行导线颜色的选择。即A相为黄色，B相为绿色，C相为红色，中性线为淡蓝色或黑色。地线为黄/绿双色线，严禁以黄/绿双色线作为其它导线使用。箱内进出线的连接要精细、排列要严密。

电气元件的连接线排列要横平竖直，昆明照明配电箱尺寸，整齐美观，转角处弯曲半径应不小于导线外

经的6倍，并将各组连接导线余量绑扎成束。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜热卖消费市场。欢迎来电详询！

云南配电柜布局：

3、确保传导柜中的接触器有灭弧功能，交流接触器采用R - C抑制器，直流接触器采用“飞轮”二极管，装入绕组中。压敏电阻抑制器也是很有效的。

4、如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中，可以采用EMC滤波器减小辐扰。同时为达到优的效果，确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅卖消费市场。欢迎来电详询！

昆明照明配电箱-瑞聚配电柜价格-应急照明配电箱尺寸由云南瑞聚配电柜成套设备有限公司提供。云南瑞聚配电柜成套设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞聚配电柜——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号，联系人：李总。