

# 专业会议话筒 PREAK

产品名称	专业会议话筒 PREAK
公司名称	比派音视频数字系统集成
价格	.00/个
规格参数	品牌:PREAK 型号:EZG12 指向性:单指向性
公司地址	中国广东 江门市江海区 江门
联系电话	86 0750 7726218 13652279506

## 产品详情

品牌	PREAK	型号	EZG 12
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
单体结构	电容式	接收方式	有线
灵敏度	-46 ( dB )	电源	3V ( V )
频响范围	80-16000 ( Hz )	失真率	0.1 ( % )
阻抗	200 ( )		

### ezg 12专业会议话筒

产品特点ezg/12 - 带有 12 英寸 (30 cm) 鹅颈、带 xlr 的附加前置放大器、锁定式法兰支架和防风罩 ezg/18 - 带有 18 英寸 (45 cm) 鹅颈、带 xlr 的附加前置放大器、锁定式法兰支架和防风罩 ezg/12se - 带有 12 英寸 (45 cm) 鹅颈、10 英尺侧出式 (或底出式) 电缆、带 xlr 的串联式前置放大器、螺纹支架法兰和防风罩 ezg/18se - 带有 18 英寸 (45 cm) 鹅颈、10 英尺侧出式 (或底出式) 电缆、带 xlr 的串联式前置放大器、螺纹支架法兰和防风罩 话筒底座附近的单鹅颈部分便于定位话筒。管状前置放大器主体尺寸适合众多标准附件。插入式防风罩。含电缆输出的 (se) 5/8" - 27 螺帽可提供多种安装可能。 ezg/18se 扩展了长度，可以在更大范围定位 (se) 外置式前置放大器降低了话筒的可见尺寸。

技术参数频率响应：50 至 17,000 hz拾音模式：心形输出阻抗：(1 khz)额定阻抗为：150 欧姆 (有效阻抗为 180 欧姆) 开路灵敏度：(1 khz，参考 1 v/pa\*) -45.7 db (5.19 mv) \*1 pa = 94 db声压级：最大声压级 (1 khz，1% 总谐波失真，1 千欧负载) 129 db 等效输出噪声 (a 权重) 29 db 声压级 信噪比：(参考 94 db 声压级) 65 db 动态范围 (1 千欧负载) 100 db共模抑制：最小为 45 db前置放大器输出限幅电平 (1 khz，1% 总谐波失真，1 千欧负载) -12.0 dbv (.25 v) 极性振膜上的正声压会在输出接头的针脚 2 上产生正电压 (相对于针脚 3)。电源要求：11 至 52 vdc，幻象，2.0 ma环境要求：使用温度范围：-18 至 57 摄氏度 (0 至 135 华氏度) 相对湿度：0 至 95%

