

# 脱硫塔防腐耐强酸碱盐 上饶脱硫塔防腐 金芝麻环保

产品名称	脱硫塔防腐耐强酸碱盐 上饶脱硫塔防腐 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

化工管道用金属材料的腐蚀有哪些？

金属腐蚀的危害性是十分普遍的，而且也是十分严重的。腐蚀会造成重大的直接或间接损失，会造成灾难性重大事故，石墨脱硫塔防腐，而且危及人身安全。因腐蚀而造成的生产设备和管道的跑、冒、滴、漏，会影响生产装置的生产周期和设备寿命，增加生产成本，同时还会因有毒物质的泄漏而污染环境，危及人类健康。

根据腐蚀发生的机理分类根据腐蚀发生的机理，上饶脱硫塔防腐，可将其分为化学腐蚀、电化学腐蚀和物理腐蚀三大类。

1

化学腐蚀（Chemical Corrosion）化学腐蚀是指金属表面与非电解质直接发生纯化学作用而引起的破坏。金属在高温气体中的硫腐蚀、金属的高温氧化均属于化学腐蚀。2

电化学腐蚀（Electrochemical Corrosion）电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而引起的破坏。电化学腐蚀是普遍、常见的腐蚀，如金属在大气、海水、土壤和各种电解质溶液中的腐蚀都属此类。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

#### 4、耐温性优异

在高温情况下，在干燥状态下可以耐250℃ 高温，在液体里可以耐温至100℃ ；涂料可在300℃ 以下短期工作，脱硫塔防腐不着火，在260℃ 以下长期工作；耐低温性能也比较好，在-40摄氏度时仍具有一定的弹性。

#### 5、环保性好

涂料不含有害物质，因此不存在释放问题，对人体没有危害，也不会造成重金属离子污染和土质恶化的情况，对生态环境不会有破坏。

#### 6、耐老化性能强

涂料具有优良的化学稳定性，对化学腐蚀介质、日光、臭氧和辐射具有十分稳定的性能。防腐耐磨涂料长期经受日光曝晒不老化，是一种长效长寿命涂层(长达10~20年之久)。

#### 7、整体性好

防腐材料使用了双重补强措施，材料性能得到了改善。不流淌，不会产生裂缝，所以整体性很好。施工时也使用整体施工方法，不会有接缝情况。

#### 8、涂装工艺简单

相对于其它防腐工艺，银芝麻涂料可以直接涂覆在水泥或钢结构表面，不需要再进行其它工艺流程；涂料可以常温固化，不受场地、环境温度等的限制，涂装工艺简单。

### 金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

五、碳素钢管固定的输油管线多用碳素钢管，碳素钢管按其制造方法可分为无缝钢管和焊接钢管，无缝钢管又分为热轧和冷拔两种，通常的碳素钢管都是采用沸腾钢制造，温度适用范围为0~300℃ ，低温时容易脆化，采用碳素钢制造的钢管，温度适用范围则为-40~450℃ ，采用16Mn钢，温度适用范围低温为-40℃ ，高温则可达475℃ 。六、耐油胶管耐油胶管是主要用于临时装卸输转油设施上或管线卸接的活动部位的输油管。耐油胶管有耐油夹布胶管，脱硫塔防腐耐强酸碱盐，耐油螺旋胶管和输油钢丝编织胶管几种，都是由制成。并分压力、吸入和排吸三种不同情况用途，正压输送应选用耐压胶管，负压输送则选用吸入胶管，有可能出现正负压力时则需选用排吸胶管。

脱硫塔防腐耐强酸碱盐-上饶脱硫塔防腐-金芝麻环保(查看)由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。