

# 数字会议系统 PREAK

产品名称	数字会议系统 PREAK
公司名称	比派音视频数字系统集成
价格	.00/个
规格参数	品牌:PREAK 型号:MX-981 规格:八路智能会议混音器
公司地址	中国 广东 江门市江海区 江门
联系电话	86 0750 7726218 13652279506

## 产品详情

品牌	PREAK	型号	MX-981
规格	八路智能会议混音器	电压	16 ( V )
重量	6 ( kg )	类型	八路智能会议混音器

特点 · 8通道自动话筒/线路输入，或者辅助输入 · 自动门限设置 · 48v幻象电源可选为通道1-4 或者通道 5-8提供 · 每一个通道内置压限器防止个别通道过载现象 · 每一个通道低切开关可调 · 超低本地噪声 · 平衡输入和输出，任意输入输出通道 话筒/线路电平选择开关 · 任意输入通道输入增益控制 · 可切换手动模式优先自动模式功能 · 主输出电平控制带led显示 · 可调节电平监听耳机输出 · 话筒/线路通道输入预控制货加速控制 · 每一个输入可调衰减到-40db关闭 · 使用neutrik卡侬连接器 · 外部控制设备使用rs-232连接器 · 包括19 ” 机架安装适配器参数频率响应:.....+/- 0.5db 20hz~20khz ; +0, -3db from 10hz~30khz最大电压增益.....96db信噪比  
.....+26dbu@54db等效输入噪声.....-129db@150ohms, 20hz to 20khz交调失真.....优于 -90db控制方式.....  
rs232输入输入微调范围..... 40db输入阻抗..... 3.5kohms mic / 15kohms line额定输入阻抗 .....150ohsmic/line 衰减.....  
-50db最大输入电平..... +20dbu (线路衰减)低切滤波器..... 12db 每倍频程 @ 120hz辅助输入阻抗..... 20kohms 平衡输出输入阻抗(平衡) ..... 440ohms (非平衡) ..... 220ohms等效负载阻抗.....  
600ohms额定电平..... +4dbu rms最大电平 ..... +26dbu rms (平衡)主输出mic/line 衰减 .....-50db主要参数电源要求..... -220vac, 50/60hz尺寸 ..... 19 ” x9 ” x1.75 ” (48.2cm x 22.8cm x 44 cm)运输重量 (平均值)..... 12.5lb (5.7kg)