

数字会议系统 PREAK

产品名称	数字会议系统 PREAK
公司名称	比派音视频数字系统集成
价格	.00/个
规格参数	品牌:PREAK 型号:BP-2000M 规格:数字会议系统主控机
公司地址	中国 广东 江门市江海区 江门
联系电话	86 0750 7726218 13652279506

产品详情

品牌	PREAK	型号	BP-2000M
规格	数字会议系统主控机	电压	240（V）
重量	5（kg）	类型	多功能数字会议系统
bp-2000m 视像跟踪系统主控机			

bp-2000m视频跟踪主机参数 采用数字式设计，符合iso/3c/ce等多项国际标准主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000v的能力，符合gb/t17618-1998国家标准内置高性能cup为核心，系统稳定，运算快捷。会议单元由系统主机供电，工作电压为直流24v，符合安全标准内设交流及直流通道双重保险装置内置自动报警功能，当市电不稳定、连接单元错误或系统设置有误时，系统自动长鸣报警提示采用一线式手拉手模式连接会议单元，便于安装和维护 bp-2000m主机有三路会议单元输出端口，每路可以连接40个单元，最多可连接120个会议单元，通过扩展口接入扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），最多可接入2000台会议单元，且相互无干扰配置电话耦合器可进行远程电话会议内置四路视频切换矩阵，最多可配置4台高速云台摄像机，通过电脑预设后，进行视像跟踪功能内置均衡器，对系统输出的信号进行高、低音微调，以适应不同的听觉要求内置移频器，可以有效抑制啸叫具备一路标准标的pal或ntsc视频输出端口,可连接电视或投影机等显示设备，连接硬盘录像机、视频采集卡等可进行会议录象。外置音视频解码,可进行远程视频会议具备多种音频信号输入输出方式: 具有4个rca输入端口,可输入外部音频信号。（如背景音乐）具有4个rca输出端口，1个卡浓端口输出端口，可连接会议扩声设备进行放大输出，可连接卡座、硬盘录像机等进行录音，更可连接同声传译主机，作母语通道信号输入具有1路手持麦克风接口,并有独立电平调节系统主机与电脑的连接，采用rs232通讯协议，信号传输安全稳定系统主机与摄像头的连接，采用rs485通讯协议，信号远距离传输，不受干扰主机采用标准2u设计，稳重坚固。可安装在19英寸标准机柜脱离电脑独立使用时，可通过主机控制实现以下功能：自由讨论功能，同时打开的单元数量不受限制数量限制功能，同时打开的单元数量可设置为1/2/3/4/5/6个，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6个可调，主席单元不受限制先进先出功能：如果当前发言人数已经达到最大值，后打开的发言单元会自动取代之前最早打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6个可调，主席单元不受限制申请发言功能，同时打开的单元数量达到1/2/3/4/5/6个后，后来打开的单元自动进入申请发言队列，由主席否决或批准发言申请视像跟踪功能，需先通过电脑配合软件设定摄像机预置位连接电脑使用时，通过软件控制可以

增值以下功能：发言时间限制功能，可以设置从1分钟到600分钟系统检测功能，可以在线检测每一单元的工作状况，并能准确定位故障单元系统修复功能，当系统出现错误时，通过系统复位功能，恢复原出厂设置指定发言功能，可以指定任意单元的开启和关闭查询发言功能，可以查询正在发言或申请发言的实时情况记名发言功能，实时显示发言单元的编号及名字等信息视像跟踪功能，在单元打开的同时可以对摄像头的变倍，变速，预置位等进行微调及保存技术参数：电源：开关电源100-270v 静态功耗：10w最大功率：250w 输出功率：110w/24v音频输出：阻抗：600 方式：非平衡 话筒输入：阻抗：100k 电平：-60 db方式：非平衡频率响应：60 - 12khz 信噪比(s/n)：> 80db谐波失真：< 0.5% 过载失真：<1%串音衰减（1khz）：>50db 重量：6kg尺寸：430l x 240w x 44h (mm) 颜色：白色 / 黑色