

水性地坪漆厂家 水漆地坪漆 地坪漆

产品名称	水性地坪漆厂家 水漆地坪漆 地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

水性环氧自流平地坪漆是以环氧树脂、水性固化剂为主材，加入各种助剂、色漆、填料等，经过严格配比加工而成，不仅具有优良的耐磨、耐水、耐油污、耐盐酸碱及化学品腐蚀等化学特性，而且具有，附着力、结合力强，硬度高等优点。所以水性环氧自流平地坪漆被广泛用于现代工业地坪装饰中。

水性环氧自流平地坪漆施工工艺

水性环氧自流平地坪漆施工主要分为以下步骤：打磨地面 底涂层 中涂层 中涂层打磨 腻子层 面涂层。

底涂层：水性环氧底漆，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，连续均匀涂抹成膜，无漏余，增强基层表面附着力。

中涂层:环氧砂浆层，水性环氧双组份加入适量石英粉或石英砂，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。

腻子层:环氧腻子层，水性环氧双组份加入适量腻子粉，进一步对涂层表面找平，做到表面平整，地坪漆，光滑。

面涂层：水性环氧自流平地坪漆面漆涂料按厂家比例调配，并搅拌均匀，自流平面漆涂料用工具均匀镘涂。

水性环氧地坪漆施工应注意哪些方面

水性环氧地坪漆通常用于地下停车场以及生产车间等场所。水性环氧地坪漆是一种使用广泛的环保材料，如今人们对环境保护的要求可以说是越来越高了。小编今天给大家介绍一下水性环氧地坪漆的施工应该注意哪些方面。

- 1、 水性环氧地坪漆基面必须打磨平整，清扫干净地面，不能有沙粒杂物。若是在地下底层做地坪漆，地面需做好防水。
- 2、 水性环氧地坪漆材料需严格按照地坪漆厂家比例，调配涂料。调配搅拌均匀后的地坪涂料要在厂家指导时间内施工完毕，水漆地坪漆，防止涂料固化反应。
- 3、 需根据地面的实际情况涂刷底漆，地坪漆施工厂家，要使用密封性能好、附着力强的底漆进行涂刷，保证底漆渗透到基面，密封固化地面。

超耐磨地坪漆又称环氧树脂地坪漆，做地坪漆多少钱一平方，它是以环氧树脂和水性固化剂为主要原料的双组分地面涂装材料，一次成型超高耐磨度，可达7H以上。且拥有光洁美观、优良的防腐蚀性及耐磨性能。

超耐磨地坪漆表面的细小颗粒纹理可以降低轮胎的摩擦噪音；而且其耐磨性特别强，比普通的环氧地坪强3倍，对于交通繁忙的区域轮胎摩擦留下的黑印具有的抵抗性。超耐磨地坪漆适用于对地坪耐磨性有较高要求的场所，例如机械工厂车间，停车场、运动场等。它的使用年限长达8-10年，由于超耐磨地坪的抗压性能，它不像其他普通环氧地坪会经常出现漏洞、开裂等情况，所以在使用时间上要远远优于普通环氧地坪漆。

水性地坪漆厂家(图)-水漆地坪漆-地坪漆由广东丰硕涂料有限公司提供。“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”选择广东丰硕涂料有限公司，公司位于：广东清远高新开发区台湾工业园内，多年来，广东丰硕坚持为客户提供好的服务，联系人：成经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广东丰硕期待成为您的长期合作伙伴！