

热水型烟气节能器 湖北烟气节能器 利企环保烟气节能器

产品名称	热水型烟气节能器 湖北烟气节能器 利企环保烟气节能器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

热管是一种具有高导热性能的传热组件，具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。专营各种规格型号的余热回收节能换热器，工业除尘脱硫设备等

脱硫系统烟气换热器是一种利用高温流体的热量加热低温流体的换热设备。换热器中的热管一般由管壳和内部工作液体(工质)组成。管壳采用钢制的并且是抽成真空的密闭管壳。

热水型余热回收器

热风型余热回收器

低温热管式GGH消白设备

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

超导热管锅炉余热回收器是燃煤，油，气锅炉余热回收的设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其结构如下图所示；四周管箱，中间隔板将上下两侧通道隔开，热管为全翅片管，列管式烟气节能器，可单根热管更换。工作是，高温烟气流经回收器下部冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量传至上部，将流经热管上部的冷空气加热。此时热管放热，空气吸热温度上升。热管换热回收器通过调整蒸发和冷凝段的面积比，可以在较大范围内调节壁温，使其高于烟气的酸点温度，这是普通换热设备所无法比拟的。由于热管换热器的壁温可以远远高于气的酸点和水蒸气点，因此附着在管壁上的灰呈疏松状态，不但利于吹灰，而且还可通过设计适当的烟速使其具有自吹灰的能力，大大延长吹灰清理周期。

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式蒸汽发生器

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

热风型热管换热器

工作时高温烟气流经回收器下部冲刷热管，此时热管吸热，湖北烟气节能器，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量传至上部，热水型烟气节能器，将流经热管上部的冷空气加热。此时热管放热，烟气节能器厂家，空气吸热温度上升。

热管式蒸汽发生器

工作时高温烟气流经回收器下部冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量传至上部，将流经热管上部汽包内的水加热，直至产生设计值压力蒸汽。

卫生和美观方面的要求，外表光滑，不积灰和易于清扫，翅片式散热器的装设不应影响房间观感。使用寿命的要求，翅片式散热器应不易于被腐蚀和破损，使用年限长。

热风型热管换热器

热水型热管换热器

热管式蒸汽发生器

热水型烟气节能器-湖北烟气节能器-利企环保烟气节能器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利企环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。