

GS250 9M机封 机封 适用长沙泵业配套机封

产品名称	GS250 9M机封 机封 适用长沙泵业配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

组装机机械密封前要彻底清扫动环、静环、轴套等部件

在组装机机械密封前要彻底清扫动环、静环、轴套等部件。重点检查：1、动静环表面是否存在划痕、裂纹等缺陷，GS250-9M机封，这些缺陷存在会造成机械密封严重漏泄。有条件的可以用专用工具检查密封面是否平整，密封面不平整，压力水会进入组装后机械密封的动静环密封面，将动静环分开，机械密封失效。必要时可以制作工装在组装前水压试验。2、检查动静环座是否存在影响密封的缺陷。如动静环座与动静环密封胶圈配合表面是否存在伤痕等缺陷。

机械密封适用于各种因素

运转:a 泵启动后若有轻微泄漏现象，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，GS250-6M机封，则应停泵检查。b 泵的操作压力应平稳，压力波动不大于1公斤/平方厘米。c 泵在运转中，应避免发生抽空现象，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。机械密封本身是一种要求较高的精密部件，对设计、机械加工、装配质量都有很高的要求。在使用机械密封时，应分析使用机械密封的

各种因素，使机械密封适用于各种泵的技术要求和介质要求且有充分的润滑条件，这样才能保证密封长期可靠地运转。

一般情况下，机封，介质的温度超过120 即认为是高温密封。此时机械密封存在的主要问题有：(1)由于摩擦副端面温度升高，导致密封端面间液膜气化，摩擦系数随之增大，磨损加剧，温升加大，密封环产生热变形或热裂而失效；(2)机械密封中的辅助密封圈材料一般为橡胶或聚四氟乙烯，由于长时间在高温环境中，容易老化和分解，造成密封失效；(3)高温下机械密封的弹性元件易产生疲劳和蠕变，使密封失效；(4)高温会加剧金属材料的腐蚀，缩短机封的使用寿命。

GS250-9M机封-机封-适用长沙泵业配套机封(查看)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑艺惠。