威海运光装饰 铝合金门窗加工 铝合金门窗

产品名称	威海运光装饰 铝合金门窗加工 铝合金门窗
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

产品详情

断桥铝合金门窗

断桥铝合金门窗的主要结构材料仍旧是铝合金，但是构成框体和扇体的铝合金不是单体的一根，而是通过隔热性的冷桥复合而成的复合体。这样的断桥铝合金由于有传热系数很低的冷桥的存在，故门窗整体的导热性、隔声性等指标都优于普通铝合金门窗，铝合金门窗加工，也称为隔热铝合合金门窗。

隔热铝合金型材热传导系数为1.8～3.5W/m^2kh，大大低于普通铝合金型材140～170W/m^2kh；而且其采用中空玻璃结构，其热传导系数为3.17～3.59W/m^2kh大大低于普通铝合金型材6.69～6.84W/m^2kh，有效降低了通过门窗传导的热量，提高保温性能和隔声效果。采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构

鉴定铝合金门窗加工装修质量

1、安装好的铝合金门窗应该关闭严密，间隙均匀；门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米，开启灵活，运用自如。

2、推拉门窗，铝合金门窗定做，看上下滑道是否安装平整，注意不能有凹凸现象，轻轻推动门窗，应滑动自如。

3、阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部，一般用钉或拉铆钉固定在混凝土内，固定时应用涂漆的角钢加固。上下滑道和顶部护栏的间隙，应全部用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。

4、铝合金窗型材壁厚不应小于1.4毫米，门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。

铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。铝合金门窗包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗.

按开启方式可分为：平开，对开，铝合金门窗，推拉，铝合金门窗厂，折叠，上悬，外翻等等。

按材料分类：木门窗 、钢门窗、旋转门防盗门、自动门、塑料门窗、旋转门、铁花门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗、铝木复合门窗等。

威海运光装饰(图)-铝合金门窗加工-铝合金门窗由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司位于威海市高区科技路181号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前威海运光装饰在塑料、塑钢门中享有良好的声誉。威海运光装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海运光装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。