

# 液压冷压机 旭泰昌 周口冷压机

产品名称	液压冷压机 旭泰昌 周口冷压机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛旭泰昌机械有限公司

冷压机是用来粘合家具板件，对木门和各种板材均适用，木工冷压机，液压冷压机的工作形式大致分，周口冷压机，一般液压冷压机的性能各方面较好，液压冷压机，液压型冷压机的。其压合质量好、速度快、效率快，价格合适，本产品可以广泛应用于家具厂家、套门生产厂家、装饰板材及其它板材生产行业设备。

50吨木工冷压机参数:

压板尺寸:1225 × 2500mm

压力:50T

压板厚度:1000mm

安装功率:4KW

压板高度:1000mm

冷压机中螺杆型冷压机的工作噪音大，升降速度相对液压来讲速度较慢。液压型冷压机的工作噪音小，升降速度快。但是，如果液压系统粗糙的话会出现漏油现象，好质量的液压系统能较好的解决油封的问题，液压系统这一块，板材冷压机，旭泰昌木工机械对油缸是物殊定制，制量把控是比较好的。普通家居厂一般都有配备木工冷压机用于压合胶合板，多层板，实木门，钢木门等。

木工机械冷压机在使用时也时有方法可询的，木业厂家可以选购的机型也有很多，有双工位冷压同、分段式冷压机、MH3248\*50T冷压机是常规尺寸，如图：

冷压机在车间使用时，为了更好的达到做用效果：

- 1.将板上的灰尘吹干净，有油污的板要清理好，涂胶均匀
- 2.放在钉好的骨架上，再铺放另一面，放入冷压机，板坯在冷压机中要上下对齐
- 3.冷压的压力和时间应根据不同板材、胶料、气候而定，当压5厘板或弧形板时压力为3.5吨，压9厘空芯板时压力为4吨，压实芯板压力为4.5吨;
- 4.无压力表的冷压机则以胶料压至溢出为准.
- 5.时间要求为:木胶一般天气6小时，冬季8小时以上，白胶一般用4小时以上，冬季6小时以上。

液压冷压机-旭泰昌(在线咨询)-周口冷压机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司是从事“木工机械,冷压机,热压机,门窗组装机,拼板机,薄木剪切机...”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢小阳。同时本公司还是从事砂光机定制，砂光机厂家，砂光机批发的厂家，欢迎来电咨询。