

plc的运动控制模块 欧姆龙3G2A5 BC051

产品名称	plc的运动控制模块 欧姆龙3G2A5 BC051
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

欧姆龙3G2A5-BC051产品特：

在电源容量过变频器的电源容量或需要改善功率因数时，需要连接交流电抗器。
请根据重载和轻载额定条件下适用电机的大容量来选择选装件。

欧姆龙3G2A5-BC051参数规格：

规格：三相200V3G2A5-BC051。功率：15KW。大输出电压：三相 AC200 ~ 240V（输入电压对应）。
额定电压：三相 AC200 ~ 240V 50/60Hz。重量：约11kg。
在变频器中搭载了可以发挥与伺服同样的静态力矩的带PG矢量控制功能，
DeviceNet通信使应用领域更加广泛3G2A5-BC051。将高性能规格集中在小巧之中。
搭载了有PG矢量控制。3G3RV的后续机种。CV/VT选择功能。
丰富的在线自动调整功能（自学习功能）。CX-Drive软件。DeviceNet通信对应。
多功能输入输出功能。多彩的功能。制动晶体管内置3G2A5-BC051。保护功能。

欧姆龙3G2A5-BC051性能介绍：

电缆长度：3m。于在远离变频器的地方安装数字操作器。规格：三相200V。功率：5.5KW。
大输出电压：三相 AC200 ~ 240V（输入电压对应）欧姆龙plc地址。额定电压：三相 AC200 ~ 240V
50/60Hz。重量：约4kg。在变频器中搭载了可以发挥与伺服同样的静态力矩的带PG矢量控制功能，
DeviceNet通信使应用领域更加广泛欧姆龙plc地址。将高性能规格集中在小巧之中。
搭载了有PG矢量控制。3G3RV的后续机种。CV/VT选择功能。
丰富的在线自动调整功能（自学习功能）。CX-Drive软件。Devi置欧姆龙plc地址。
保护功能。规格：三相400V。功率：132KW。大输出电压：三相 AC380 ~ 480V（输入电压对应）。
额定电压：三相 AC380 ~ 480V 50/60Hzcj1w-eip21价格。重量：约120kg。
在变频器中搭载了可以发挥与伺服同样的静态力矩的带PG矢量控制功能，
DeviceNet通信使应用领域更加广泛。将高性能规格集中在小巧之中plc的运动控制模块。
搭载了有PG矢量控制。3G3RV的后续机种。CV/VT选择功能。

丰富的在线自动调整功能（自学习功能）。CX-Drive软件。DeviceNet通信对应plc的运动控制模块。
多功能输入输出功能。多彩的功能。制动晶体管内置。保护功能。3G3RV-B413K-ZV1 额定电压：三相
AC380 ~ 480V 50/60Hz 欧姆龙3G3RV-B413K-ZV1 3G2A5-GDI11 3G2A5-OC221 3G2A5-BAT08 3G2A5-AD006
3G2A5-OD412 Controller支持板 3G8F5-CLK21 3G2A5-IM212 3G2A5-II002 3G2A5-IA223 3G2C3-CPUA1-E
3G2A5-BC091 SYSMAC LINK支撑板 3G8F7-SLK11-E 3G2A5-PS212-E 3G2A5-IA122 3G2A5-AD001
3G2A5-OD215 3G2A5-PS222-E 3G2A5-OA223 3G2A5-NC103 3G2A5-OA121