

脱硫塔防腐低温施工 金芝麻环保 巴彦淖尔脱硫塔防腐

产品名称	脱硫塔防腐低温施工 金芝麻环保 巴彦淖尔脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

(2)增强石墨材料

石墨材料密封性能差，需要通过其他材料(如树脂、金属等)浸渍石墨以改善其密封性能。

(a)树脂浸渍：树脂一般为酚醛树脂、四氢以及糠酮树脂。贾谦等通过研究酚醛树脂在不同状态下浸渍石墨材料的摩擦磨损特性，得出结论，液体火箭发动机涡轮泵的密封材料要具有适中的石墨化度；

获得的石墨材料经树脂和沥青浸渍，再500℃炭化后得到增强材料，通过研究发现，浸渍、炭化周期增加使得材料的孔隙率减少，致密度提高，碳素厂脱硫塔防腐，使得材料的弯曲强度增加，密封性能优异，在液体火箭发动机有着良好的应用前景。

(b)金属浸渍：金属浸渍石墨可以保持两者的优点。
常用的浸渍金属有铈、银、铅以及铜等，国外对铈浸渍石墨材料的物理性能进行测试

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

受限空间内防腐安全注意事项

在受限空间内进行防腐施工作业，危险性和危害性都极大，近年来也发生了一些严重事故，受限空间内的防腐施工作业，应严格执行受限空间作业的安全管理规定，巴彦淖尔脱硫塔防腐，尤其注意通风换气和监护。

(1) 受限空间内防腐作业前必须对所有施工人员进行详细的安全交底，作业前后清点并登记人员，做到人员进出一致，作业人员及监护人必须掌握应急处理、急救知识和方法。

(2) 受限空间内作业时，外面必须有专人监护，并规定互相联络方法和信号，设备出入口内外无障碍物，确保畅通无阻。

(3) 应充分利用好受限空间可以通风的出入口，必须做到通风良好，罐的所有人孔必须全部打开，同时在人孔上安装轴流风机进行通风。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

2PPH滤网的比较 PPH滤网的使用：技术人员受玻璃钢防腐管路启发，寻找可防腐的塑料材质，终确定了PPH材质，该材料可以根据我图纸参数进行开模塑形，规模同不锈钢材质一致，确定材料后，按我们的设计要求生产了滤网，PPH材质滤网及相关附件可抗40000PPM氯离子腐蚀和100PPm氟离子腐蚀。PPH材质为聚材料，聚的化学稳定性好，脱硫塔防腐低温施工，该材料是聚经过改性后，除能被、浓侵蚀外，在其他化学试剂中都比较稳定，材料本身防腐效果好，有良好的力学性能，脱硫塔防腐耐强酸碱盐，除耐冲击外，其他如抗折，抗压强度都比较好，完全满足了塔内吸收液的各种静态与动态工况，吸收液的PH值在5.5/6.5之间。

脱硫塔防腐低温施工-金芝麻环保-巴彦淖尔脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司位于山东济南市天桥区北园大街国贸大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金芝麻环保在其它中享有良好的声誉。金芝麻环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金芝麻环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。